RV215W的時間設定配置

目標

*Time Settings*頁面允許使用者自動或手動更改路由器上的時間並記錄夏令時(DST)時間。 本文說明如何配置RV215W的時間設定。

適用裝置

·RV215W

軟體版本

•1.1.0.5

時間設定配置

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Administration > Time Settings。將開啟時間設定頁面 :

Current Time:	01/01/10 12:01 AM
Time Zone	(GMT-06:00) Central Time (USA & Canada)
Adjust for Daylight Savings Time:	
Daylight Saving Mode:	● By date [©] Recurring
From:	Month: 01 V Day: 01 V Time: 12 V : 00 V : AM V
To:	Month: 01 V Day: 01 V Time: 12 V : 00 V : AM V
From:	Month: 01 - Week: 1st - Day: Sunday - Time: 12 - : 00 - : AM -
To:	Month: 01 - Week: 1st - Day: Sunday - Time: 12 - : 00 - : AM -
Daylight Saving Offset:	+60 🗸 Minutes

步驟2.從Time Zone下拉選單中選擇當前時區。

步驟3.選中Adjust for Daylight Savings Time覈取方塊以在裝置上啟用DST。預設情況下,該 選項處於禁用狀態。

夏令時設定

Current Time:	01/01/10 12:01 AM
Time Zone	(GMT-06:00) Central Time (USA & Canada)
Adjust for Daylight Savings Time:	V
Daylight Saving Mode:	● By date [©] Recurring
From:	Month: 01 - Day: 01 - Time: 12 - : 00 - : AM -
To:	Month: 01 • Day: 01 • Time: 12 • : 00 • : AM •
From:	Month: 01 - Week: 1st - Day: Sunday - Time: 12 - : 00 - : AM -
To:	Month: 01 - Week: 1st - Day: Sunday - Time: 12 - : 00 - : AM -
Daylight Saving Offset:	+60 🗸 Minutes

步驟4.按一下所需的夏時制模式單選按鈕。可用選項包括:

·按日期 — 在指定日期之間啟用DST。從月、日和時間下拉選單中選擇所需的日期。

·重複 — 在不同月份啟用日期之間的DST。從月、周、日和時間下拉選單中選擇所需的日期 。

步驟5.從Daylight Saving Offset下拉選單中選擇所需的DST偏移。

自動時間設定

Set Date and Time:	🖲 Auto 🔘 Manual
NTP Server:	© Use Default
	Oser defined NTP Server
	1. 192.168.1.5
	2.
Enter Date and Time:	Year: 2011 - Month: 01 - Day: 01 -
	Time: 12 - : 00 - : AM -

步驟6.按一下**自動**以從「設定日期和時間」單選按鈕自動設定日期和時間。如果選擇手動,請 跳至步驟8。

步驟7.按一下所需的NTP伺服器型別。網路時間協定(NTP)用於將系統的時間與參考時間伺服 器同步。可用選項包括:

·使用預設值 — 使用預設NTP伺服器。

·使用者定義 — 在可用欄位中輸入NTP伺服器。最多可以使用2台伺服器。

手動時間設定

Set Date and Time:	🛇 Auto 💿 Manual
NTP Server:	🔘 Use Default
	Over the server of the serv
	1. 192.168.1.5
	2.
Enter Date and Time:	Year: 2012 ▼ Month: 10 ▼ Day: 06 ▼
	Time: 12 💌 : 40 💌 : PM 💌

步驟8.如果從步驟6的「設定日期和時間」單選按鈕選擇「手動」,則從「年」、「月」、「 日」和「時間」下拉選單中選擇所需的日期和時間。

步驟9.按一下**「Save**」。