

200/300ç³»å^—è—ç®;ä°œæ>å™™ ä,šæ-°åçžç°;ä

ç>®æ™™

ç°;ä-®ç¶è-æ™™,é-“å”å®š(SNTP)æ~ä,çç” æ-¼åœæ¥è³æ-™ç¶è-ä,šè£ç½®æ™™,éç

é©ç” è£ç½®

- SF/SG 200å’œSF/SG 300ç³»å^—è—ç®;ä°œæ>å™™

è»ÿé«”ç%å^æœ¬

- 1.3.0.62

æ-°åçžSNTPä¼°æœ>å™™

æ¥é©ÿ1.ç™™»å...¥å°Webé...ç½®å-|ç” ç” <¼ä,|é,æ”#Administration > Time Settings
> SNTP Unicastå€,SNTP Unicastééçé-å•ÿ¼š

SNTP Unicast

The Main Clock Source (SNTP Servers) must be enabled for SNTP Client Unicast to operate. Main Clock Source (SNTP Servers)

SNTP Client Unicast: Enable

Apply Cancel

Unicast SNTP Server Table

<input type="checkbox"/>	SNTP Server	Poll Interval	Authentication Key ID	Stratum Level	Status	Last Response	Offset	Delay	Source
0 results found.									

Add... Delete

æ¥é©ÿ2.éä,SNTPå®çæ^¶ç«-å-®æ’æ¬,,ä½ä,çš,,Enableè^å-æ-¹å|š»¥å•ÿç” å€,

æ¥é©ÿ3.æœ%å, å, <åœApplyå»¥å,,²å~è” å®šå€,

æ¥é©ÿ4.æœ%å, å, Addæ-°åçžå-®æ’SNTPä¼°æœ>å™™ å€,å±°ç¾¾¼Add SNTP Serverè|çª—å€,

Authentication Enable
Authentication Key
SNTP
Authentication

Apply

SNTP Unicast

The Main Clock Source (SNTP Servers) must be enabled for SNTP Client Unicast to operate. Main Clock Source (SNTP Servers)

SNTP Client Unicast: Enable

Apply

Cancel

Unicast SNTP Server Table

<input type="checkbox"/>	SNTP Server	Poll Interval	Authentication Key ID	Stratum Level	Status	Last Response	Offset	Delay
<input type="checkbox"/>	192.168.1.10	Enabled	0	255	Unknown	31.12.1899 0:0:0	0	0

Add...

Delete

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。