

配置Charles Proxy以使用Mac捕獲HTTPS流量

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[背景資訊](#)

[設定](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文檔介紹使用Macintosh(Mac)程式Charles代理捕獲HTTPS (安全超文本傳輸協定) 流量的過程。

必要條件

需求

思科建議您瞭解Apple OS X。

採用元件

本文檔中的資訊基於作者提供的查爾斯應用程式。

本文檔中的資訊基於Apple OS X。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除 (預設) 的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

這對於解決單一登入(SSO)流量問題 (此類流量無法使用普通網路流量工具捕獲) 至關重要。

設定

步驟1. 下載Charles proxy，然後安裝Charles - [下載Charles Web調試代理應用程式](#)


2. **Charles**

3. **Proxy** > select **MAC OS X Proxy**


4. **Proxy** > **Proxy Settings** > enable **Use a dynamic port**

5. Help > SSL Proxing > Install Charles Root Certificate

6. TloginSystem keystore



7. URLCharles



8. URL <https://cisco.webex.com> Enable SSL Proxing

9. Proxy > SSL Proxing Settings > Verify you see this image



URLHTTPSURL789URLSSL

相關資訊

- [Charles Proxy](#)