

小型企業VOIP路由器：間歇性有線連線

目錄

[簡介](#)

[如果有線電腦上的連線持續中斷，我該怎麼辦？](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文是系列文章中的一篇，旨在協助安裝、疑難排解和維護Cisco Small Business產品。

[如果我不斷丟失有線電腦上的連線，我該怎麼辦？](#) A.

完成本文檔中的步驟之前，請檢查電腦在直接連線到寬頻數據機時是否具有穩定的Internet連線。如果數據機沒有穩定的網際網路連線，請聯絡您的網際網路服務提供商(ISP)。通過數據機的連線穩定後，在路由器上啟用MTU。有關說明，請完成以下步驟：

在路由器上啟用MTU

第1步：

訪問路由器的基於Web的設定頁。有關說明，請按一下[此處](#)。

第2步：

當路由器的基於Web的設定頁面出現時，請查詢MTU並將其設定為Manual。在Size欄位中輸入MTU值。

The screenshot shows the Linksys Basic Setup page. The top navigation bar includes 'Setup', 'Wireless', 'Security', 'Access Restrictions', 'Applications & Gaming', 'Administration', 'Status', and 'Voice'. The 'Basic Setup' sub-tab is selected. The main content area is titled 'Basic Setup' and contains the following fields: 'Obtain an IP automatically' (dropdown), 'Host Name:', 'Domain Name:', and 'MTU:'. The 'MTU:' field has two radio buttons: 'Auto' and 'Manual', with 'Manual' selected. A yellow callout box with an arrow points to the 'Manual' radio button, containing the text 'Select Manual.'. Another yellow callout box with an arrow points to the 'Manual Size' input field, containing the text 'Enter the proper MTU size.'. A blue sidebar on the left contains 'Internet Setup' and 'Optional Settings (required by some ISPs)'. A blue sidebar on the right contains the text: 'The Basic Setup screen is where basic configuration is performed. Some ISPs (Internet Service Providers) will require that you enter DNS settings. These settings are obtained from your ISP. You have...'

附註：DSL和電纜連線的推薦MTU大小如下：

電纜連線:1500

PPPoE DSL連線:1492

步驟3:

按一下 **Save Settings**。附註：如果此過程不起作用，請檢查即使電腦直接連線到數據機時連線是否斷開。如果連線到數據機時連線穩定，請更新路由器上的韌體。

相關資訊

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)