



## スポンサー ポータルおよびゲスト ポータルのカスタマイズのサンプルコード

Cisco ISE では、スポンサー ポータルのゲスト通知およびゲスト ポータルのルック アンド フィールをカスタマイズできます。

- 「スポンサー ポータルからのカスタム ゲスト通知のサンプルコード」(P.D-1)
- 「ゲスト ポータル用のカスタム ページのサンプル HTML」(P.D-3)

### スポンサー ポータルからのカスタム ゲスト通知のサンプルコード

スポンサーがゲストにログイン クレデンシアルを送信するために使用するテンプレートをカスタマイズできます。

- 「電子メール通知テンプレート」(P.D-1)
- 「SMS テキスト メッセージ通知テンプレート」(P.D-2)
- 「印刷通知テンプレート」(P.D-3)

### 電子メール通知テンプレート

次の例は、英語のテンプレートを使用して電子メールの本文にログイン情報を示したものです。

*Welcome to the Guest Portal, your username is \$username\$ and password is \$password\$*

*\$username\$* および *\$password\$* 文字列は、ゲスト ユーザ アカウントのユーザ名とパスワードに置き換えられます。

電子メールの本文では、特殊変数を使用して、作成したゲスト アカウントの詳細を指定できます。これらの変数を使用する場合は、すべて大文字またはすべて小文字を使用する必要があり、混在させることはできません。たとえば、ユーザ名の文字列は *\$USERNAMES\$* または *\$username\$* にすることができますが、*\$UserName\$* にすることはできません。

電子メール通知テンプレートで次の変数を使用できます。

- *\$USERNAMES\$* = ゲスト用に作成したユーザ名。
- *\$PASSWORD\$* = ゲスト用に作成したパスワード。
- *\$STARTTIME\$* = ゲスト アカウントが有効になる時間。

- \$SENDTIME\$ = ゲスト アカウントが期限切れになる時間。
- \$FIRSTNAME\$ = ゲストの名。
- \$LASTNAME\$ = ゲストの姓。
- \$EMAIL\$ = ゲストの電子メール アドレス。
- \$TIMEZONE\$ = ユーザのタイム ゾーン。
- \$MOBILENUMBER\$ = ゲストの携帯電話の番号。
- \$OPTION1\$ = 編集用の任意指定のフィールド。
- \$OPTION2\$ = 編集用の任意指定のフィールド。
- \$OPTION3\$ = 編集用の任意指定のフィールド。
- \$OPTION4\$ = 編集用の任意指定のフィールド。
- \$OPTION5\$ = 編集用の任意指定のフィールド。
- \$DURATION\$ = アカウントが有効になる期間。
- \$RESTRICTEDWINDOW\$ = ゲストがログインできない時間枠。
- \$TIMEPROFILE\$ = 割り当てられた時間プロファイルの名前。

## SMS テキスト メッセージ通知テンプレート

テキスト メッセージでは、特殊変数を使用して、作成したゲスト アカウントの詳細を指定できます。これらの変数を使用する場合は、すべて大文字またはすべて小文字を使用する必要があり、混在させることはできません。たとえば、ユーザ名の文字列は \$USERNAME\$ または \$username\$ にすることができますが、\$UserName\$ にすることはできません。

SMS テキスト メッセージ通知テンプレートで次の変数を使用できます。

- \$USERNAME\$ = ゲスト用に作成したユーザ名。
- \$PASSWORD\$ = ゲスト用に作成したパスワード。
- \$STARTTIME\$ = ゲスト アカウントが有効になる時間。
- \$SENDTIME\$ = ゲスト アカウントが期限切れになる時間。
- \$FIRSTNAME\$ = ゲストの名。
- \$LASTNAME\$ = ゲストの姓。
- \$EMAIL\$ = ゲストの電子メール アドレス。
- \$TIMEZONE\$ = ユーザのタイム ゾーン。
- \$MOBILENUMBER\$ = ゲストの携帯電話の番号。
- \$OPTION1\$ = 編集用の任意指定のフィールド。
- \$OPTION2\$ = 編集用の任意指定のフィールド。
- \$OPTION3\$ = 編集用の任意指定のフィールド。
- \$OPTION4\$ = 編集用の任意指定のフィールド。
- \$OPTION5\$ = 編集用の任意指定のフィールド。
- \$DURATION\$ = アカウントが有効になる期間。
- \$RESTRICTEDWINDOW\$ = ゲストがログインできない時間枠。
- \$TIMEPROFILE\$ = 割り当てられた時間プロファイルの名前。

テキスト メッセージをゲストの携帯電話の番号に送信するには、変数 `$MOBILENUMBERS$` を使用します。`$MOBILENUMBERS$` 変数は、スポンサーが入力した携帯電話の番号に置き換えられます。

## 印刷通知テンプレート

印刷版では、特殊変数を使用して、作成したゲスト アカウントの詳細を指定できます。これらの変数を使用する場合は、すべて大文字またはすべて小文字を使用する必要があり、混在させることはできません。たとえば、ユーザ名の文字列は `$USERNAMES$` または `$username$` にすることができますが、`$UserName$` にすることはできません。

印刷通知テンプレートで次の変数を使用できます。

- `$USERNAMES$` = ゲスト用に作成したユーザ名。
- `$PASSWORD$` = ゲスト用に作成したパスワード。
- `$STARTTIME$` = ゲスト アカウントが有効になる時間。
- `$ENDTIME$` = ゲスト アカウントが期限切れになる時間。
- `$FIRSTNAMES$` = ゲストの名。
- `$LASTNAMES$` = ゲストの姓。
- `$EMAIL$` = ゲストの電子メール アドレス。
- `$TIMEZONES$` = ユーザのタイム ゾーン。
- `$MOBILENUMBER$` = ゲストの携帯電話の番号。
- `$OPTION1$` = 編集用の任意指定のフィールド。
- `$OPTION2$` = 編集用の任意指定のフィールド。
- `$OPTION3$` = 編集用の任意指定のフィールド。
- `$OPTION4$` = 編集用の任意指定のフィールド。
- `$OPTION5$` = 編集用の任意指定のフィールド。
- `$DURATION$` = アカウントが有効になる期間。
- `$RESTRICTEDWINDOWS$` = ゲストがログインできない時間帯。
- `$TIMEPROFILES$` = 割り当てられた時間プロファイルの名前。

## ゲスト ポータル用のカスタム ページのサンプル HTML

これらの例を使用すると、ゲスト ポータル ページ用の HTML ページを作成することができます。独自の HTML ページをアップロードしてカスタム ポータルを作成した場合、詳細ポリシー、言語テンプレート、およびポータル テーマは適用されません。したがって、これらの機能が重要になる場合は、独自に HTML コードを記述して類似の機能を提供するか、代わりに標準ポータル ページを使用する必要があります。

カスタム html ファイルをアップロードした場合、それらの変更はゲスト ポータルにのみ適用されません。その他のポータルでは、ポータル テーマで定義された設定が使用されます（「[Web ポータルのイメージおよびカラー スキームのカスタマイズ](#)」(P.15-6) を参照）。ポータル間でロックアンドフィールドをさらに同期するには、ポータル テーマにもカスタム ロゴとバナーをアップロードしてください。

次の HTML の例では、`demo2` という名前のポータルのディレクトリ構造を参照しています。

- 「[カスタム HTML ページで使用するフィールド](#)」(P.D-4)

## ■ ゲスト ポータル用のカスタム ページのサンプル HTML

- ・ 「ログイン ページのサンプル HTML」 (P.D-5)
- ・ 「成功したゲスト ログイン ページのサンプル HTML」 (P.D-7)
- ・ 「エラー ページのサンプル HTML」 (P.D-9)
- ・ 「アクセプタブル ユース ポリシー (AUP) ページのサンプル HTML」 (P.D-10)
- ・ 「パスワードの変更ページのサンプル HTML」 (P.D-11)
- ・ 「アカウントの登録ページのサンプル HTML」 (P.D-13)
- ・ 「アカウントの登録結果ページのサンプル HTML」 (P.D-15)
- ・ 「デバイス登録ページのサンプル HTML」 (P.D-16)
- ・ 「カスタム ゲスト ポータル HTML ページの style.css のサンプル」 (P.D-18)

## カスタム HTML ページで使用するフィールド

Cisco ISE 管理 UI で、次を含め、以下のフィールドの一部を定義する必要があります。

- ・ ゲスト パスワード ポリシー : [ 管理 (Administration) ] > [ Web ポータル管理 (Web Portal Management) ] > [ 設定 (Settings) ] > [ ゲスト (Guest) ] > [ パスワード ポリシー (Password Policy) ] を選択します。
- ・ ゲスト ユーザ名ポリシー : [ 管理 (Administration) ] > [ Web ポータル管理 (Web Portal Management) ] > [ 設定 (Settings) ] > [ ゲスト (Guest) ] > [ ユーザ名ポリシー (Username Policy) ] を選択します。

表 D-1 カスタム HTML ページ フィールド

フィールド	ID 名	制約事項
<b>ログイン ページ</b>		
ユーザ名 (Username)	guestUser.name	1000 文字の英数字および特殊文字。Cisco ISE 管理で指定します。
パスワード (Password)	guestUser.password	1000 文字の英数字。Cisco ISE 管理で指定します。
<b>アカウントの登録ページ</b>		
名 (First name)	guestUser.firstName	100 文字の英数字および特殊文字
姓 (Last name)	guestUser.lastName	100 文字の英数字および特殊文字
電子メール アドレス (Email address)	guestUser.emailAddress	100 文字の英数字および特殊文字
電話番号 (Phone number)	guestUser.phoneNumber	1000 文字の英数字および特殊文字
会社 (Company)	guestUser.company	1000 文字の英数字および特殊文字
オプション データ 1 (Optional Data 1) ~ オプション データ 5 (Optional Data 5)	guestUser.optionaData 1 guestUser.optionaData 2 guestUser.optionaData 3 guestUser.optionaData 4 guestUser.optionaData 5	4000 文字の英数字および特殊文字
TimeZone	guestUser.timezone	ドロップダウン ボックス
<b>パスワードの変更ページ</b>		
ユーザ名 (Username)	username	1000 文字の英数字および特殊文字。Cisco ISE 管理で指定します。

表 D-1 カスタム HTML ページ フィールド

フィールド	ID 名	制約事項
古いパスワード (Old Password)	currentpassword	1000 文字の英数字および特殊文字。Cisco ISE 管理で指定します。
新しいパスワード (New password)	newpassword	1000 文字の英数字および特殊文字。Cisco ISE 管理で定義します。
パスワードの確認 (Confirm Password)	confirmpassword	1000 文字の英数字および特殊文字。Cisco ISE 管理で指定します。
<b>AUP ページ</b>		
条件の承認 (Accept terms and conditions)	guestUser.acceptUsePolicy	チェックボックス (Check box)
<b>デバイス登録ページ</b>		
デバイス ID (Device ID)	registeredMac	6 ペアの英数字セット

## ログイン ページのサンプル HTML

```

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Guest Portal Login</title>
<link href="portals/demo2/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script language='javascript'>

</script>
</head>
<body class="pagebg">
<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td height="107">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="172" align="center" valign="middle"><table width="90%" border="0"
align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr>
        <td width="45%" height="172" align="left" valign="middle"><table width="75%"
border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr>
            <td width="27%"></td>
            <td width="73%"><table width="85%" border="0" align="right"
cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr>
                <td height="35" align="left" class="heading">ISE 1.1</td>
              </tr>
              <tr>
                <td align="left" class="label">Guest Access</td>
              </tr>
              <tr>
                <td align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
              </tr>
              <tr>
                <td align="left" class="heading1">Version:1.1</td>
              </tr>
            </table></td>
          </tr>
        </table></td>
      </tr>
    </table></td>
  </tr>

```













```

        <td align="left"><input type="checkbox" name="guestUser.acceptUsePolicy"
id="guestUser.acceptUsePolicy" value="false" onclick="javascript:enableButtons()" />Accept
terms and conditions</td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="left">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="left"><input type="Submit" id="acceptButton" value="Accept" />
        <input type="button" id="declineButton" value="Decline"
onclick="javascript:doDeclineTerms()" /></td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="left">&nbsp;</td>
    </tr>
</form>
</table></td>
</tr>
</table>
<form id="declineTerms" onsubmit="return true;" action="/guestportal/DeclinePolicy.action"
method="post"><table class="wwFormTable">
<input type="hidden" id="buttonClicked" name="buttonClicked" value=""></input>
<input type="hidden" id="switch_url" name="switch_url" value=""></input>
<input type="hidden" id="redirect" name="redirect" value=""></input>
<input type="hidden" id="err_flag" name="err_flag" value=""></input>
</table></form>

<div id="footer">
    <div style="padding:0 0 0 10px;">2009-2011, Sample App, Inc. All rights reserved.</div>
</div>
</body>
</html>

<script>
enableButtons();
function enableButtons(){
    accepttermsCheckbox = document.getElementById('guestUser.acceptUsePolicy').checked;
    if (!accepttermsCheckbox) {
        document.getElementById('acceptButton').disabled = true;
        document.getElementById('guestUser.acceptUsePolicy').value = false;
    }
    else {
        document.getElementById('acceptButton').disabled = false;
        document.getElementById('guestUser.acceptUsePolicy').value = true;
    }
}
</script>

<script>
function doDeclineTerms()
{
    var declineTermsForm = document.getElementById("declineTerms");
    declineTermsForm.submit();
}
</script>

```

## パスワードの変更ページのサンプル HTML

```

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Guest Portal Login</title>
<link href="portals/demo2/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

```

```

</head>
<body class="pagebg">
<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td height="107">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="172" align="center" valign="middle"><table width="90%" border="0"
align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr>
        <td width="45%" height="172" align="left" valign="middle"><table width="75%"
border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr>
            <td width="27%"></td>
            <td width="73%"><table width="85%" border="0" align="right"
cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr>
                <td height="35" align="left" class="headding">ISE 1.1</td>
              </tr>
              <tr>
                <td align="left" class="label">Guest Access</td>
              </tr>
              <tr>
                <td align="left">&nbsp;</td>
              </tr>
              <tr>
                <td align="left" class="headding1">Version:1.1</td>
              </tr>
            </table></td>
          </tr>
          <tr>
            <td width="45%" align="right" valign="middle"><table width="65%" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="0">
              <form action="/guestportal/ChangePassword.action" method="post">
                <tr>
                  <td height="30" align="left" valign="middle" class="label">Enter current
password :</td>
                  <td align="left"><input alt="Password:" name="currentpassword"
id="currentpassword" type="password" size="20" value="" /></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td height="30" align="left" valign="middle" class="label">Enter new
password :</td>
                  <td align="left"><input alt="Password:" name="newpassword"
id="newpassword" type="password" size="20" value="" /></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td height="30" align="left" valign="middle" class="label">Re-enter new
password :</td>
                  <td align="left"><input alt="Password:" name="confirmpassword"
id="confirmpassword" type="password" size="20" value="" /></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td height="12" align="left" valign="middle"></td>
                  <td height="12" align="left"></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td align="left" valign="middle">&nbsp;</td>
                  <td align="left"><input type="submit" name="button" id="button" value="Log
In" />
                </td>
              </form>
            </table></td>
          </tr>
        </table></td>
      </tr>
    </table>
  </tr>
</table>

```



## ■ ゲスト ポータル用のカスタム ページのサンプル HTML

```

        <td width="30%" height="30" align="left" valign="middle"
class="content">Email Address :</td>
        <td width="70%" align="left"><input alt="Username:"
name="guestUser.emailAddress" id="emailId" type="text" size="20" /></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="30%" height="30" align="left" valign="middle"
class="content">Phone Number :</td>
        <td width="70%" align="left"><input alt="Username:"
name="guestUser.phoneNumber" id="phoneno" type="text" size="20" /></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="30%" height="30" align="left" valign="middle"
class="content">Company :</td>
        <td width="70%" align="left"><input alt="Username:"
name="guestUser.company" id="company" type="text" size="20" /></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="30%" height="30" align="left" valign="middle"
class="content">Optional Data 1 :</td>
        <td width="70%" align="left"><input alt="Username:"
name="guestUser.optionalData1" id="data1" type="text" size="20" /></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="30%" height="30" align="left" valign="middle"
class="content">Optional Data 2 :</td>
        <td width="70%" align="left"><input alt="Username:"
name="guestUser.optionalData2" id="data2" type="text" size="20" /></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="30%" height="30" align="left" valign="middle"
class="content">Optional Data 3 :</td>
        <td width="70%" align="left"><input alt="Username:"
name="guestUser.optionalData3" id="data3" type="text" size="20" /></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="30%" height="30" align="left" valign="middle"
class="content">Optional Data 4 :</td>
        <td width="70%" align="left"><input alt="Username:"
name="guestUser.optionalData4" id="data4" type="text" size="20" /></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="30%" height="30" align="left" valign="middle"
class="content">Optional Data 5 :</td>
        <td width="70%" align="left"><input alt="Username:"
name="guestUser.optionalData5" id="data5" type="text" size="20" /></td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="30%" height="30" align="left" valign="middle" class="content">TimeZone
:</td>
        <td width="70%" align="left"><select name="guestUser.timezone">
<option value="UTC">UTC</option>
<option value="America\New_York">America\New_York</option>
<option value="Europe\London">Europe\London</option>
</select></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="12" align="left" valign="middle"></td>
        <td height="12" align="left"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="left" valign="middle">&nbsp;</td>

```

```

        <td align="left"><input type="submit" name="button" id="button"
onclick="javascript:doOnSubmit()" value="Submit" />
        <input type="submit" name="button2" id="button2"
onclick="javascript:doCancel()" value="Cancel" />
    </td>
</tr>
</form>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td align="left">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">&nbsp;</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
<div id="footer">
    <div style="padding:0 0 0 10px;">2009-2011, Sample App, Inc. All rights reserved.</div>
</div>
</body>
</html>

<script>
function doOnSubmit()
{
    var selfServiceForm = document.getElementById("selfServiceForm");
    selfServiceForm.submit();
}
function doCancel()
{
    document.forms[0].action = "Login.action";
    document.forms[0].submit();
}
</script>

```

## アカウントの登録結果ページのサンプル HTML

```

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Guest Portal Login</title>
<link href="portals/demo2/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body bgcolor="#ccebfe">
<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
        <td height="75" bgcolor="#022d4d"><table width="98%" border="0" align="center"
cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                <td width="15%" align="left" valign="middle"></td>
                <td width="72%" class="heading">ISE 1.1 Guest Portal</td>
                <td width="13%" align="right" valign="middle" > </td>
            </tr>
        </table></td>
    </tr>
    <tr>
        <td valign="top" bgcolor="#ccebfe"><table width="98%" border="0" align="center"
cellpadding="0" cellspacing="0" class="content">
            <tr>
                <td>&nbsp;</td>
            </tr>
        </table>
    </td>
</tr>

```

## ■ ゲスト ポータル用のカスタム ページのサンプル HTML

```

        <tr>
        <!--INSERT HEADER HERE --><td align="left" class="headding2"> Self Registration
        created user: fsdf</td><!--END HEADER HERE -->
        </tr>
        <tr>
        <td align="left">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
        <td align="left"><table width="50%" border="0" align="left" cellpadding="0"
        cellspacing="0" class="content">
        <!--INSERT RESULTS HERE --><tr><td width="30%" align="left" class="content">
        User name: fsdf</td></tr><tr><td width="30%" align="left" class="content"> Password:
        9F_</td></tr><tr><td width="30%" align="left" class="content"> First Name:
        fdsf</td></tr><tr><td width="30%" align="left" class="content"> Last Name:
        sdf</td></tr><tr><td width="30%" align="left" class="content"> Email Address:
        </td></tr><tr><td width="30%" align="left" class="content"> Phone Number:
        </td></tr><tr><td width="30%" align="left" class="content"> Company: </td></tr><tr><td
        width="30%" align="left" class="content"> Optional Data 1: </td></tr><tr><td width="30%"
        align="left" class="content"> Optional Data 2: </td></tr><tr><td width="30%" align="left"
        class="content"> Optional Data 3: </td></tr><tr><td width="30%" align="left"
        class="content"> Optional Data 4: </td></tr><tr><td width="30%" align="left"
        class="content"> Optional Data 5: </td></tr><!--END RESULTS HERE -->
        <tr>
        <td height="12" align="left" valign="middle"></td>
        <td height="12" align="left"></td>
        </tr>
        <form id="loginform" action="/guestportal/Login.action" method="post">
        <tr>
        <td align="left" valign="middle">&nbsp;</td>
        <td align="left"><input type="submit" name="button2" id="button2"
        onclick="javascript:doOk()" value="OK" /> </td>
        </tr>
        </form>
        </table></td>
        </tr>
        <tr>
        <td align="left">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
        <td align="left">&nbsp;</td>
        </tr>
        </table></td>
        </tr>
</table>
<div id="footer">
<div style="padding:0 0 0 10px;">2009-2011, Sample App, Inc. All rights reserved.</div>
</div>
</body>
</html>

<script>

function doOk()
{
    document.forms[0].action = "Login.action";
    document.forms[0].submit();
}
</script>

```

## デバイス登録ページのサンプル HTML

```
<head>
```



```

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Guest Portal Login</title>
<link href="portals/demo2/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script language='javascript'>

</script>
</head>
<body bgcolor="#ccebfe">
<form id="deviceRegistrationPortal" action="/guestportal/RegisterDevice.action"
method="post">

    <input type="hidden" name="drpUsername" id="drpUsername" value="" />
    <input type="hidden" name="devRegLimit" id="devRegLimit" value="" />

    <input type="hidden" name="regDevices" id="regDevices" value="" />
<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
        <td height="75" bgcolor="#022d4d"><table width="98%" border="0" align="center"
cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                <td width="15%" align="left" valign="middle"></td>
                <td width="72%" class="heading">ISE 1.1 Device Registration Portal</td>
                <td width="13%" align="right" valign="middle" > </td>
            </tr>
        </table></td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="left" valign="top" bgcolor="#ccebfe"><table width="98%" border="0"
align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="content">
            <tr>
                <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="left"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
bgcolor="#abcee4" style="padding:10px; border:#6b93ac solid 1px;">
                    <tr>
                        <td style="padding:10px 0 0 10px;">Please register your device :<br />
Please note that you can not register more than 5 devices</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td height="15"></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td style="padding:0 0 0 10px;"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td width="7%">MAC Address : </td>
                                <td width="93%"><input id="registeredMac" name="registeredMac" type="text" /></td>
                            </tr>
                        </table></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td height="15"></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td style="padding:0 0 0 10px;"><input type="Submit" value="Register"
/></td>
                    </tr>
                </table></td>
            </tr>
            <tr>
                <td height="15"></td>
            </tr>
        </table></td>
    </tr>

```

## ■ ゲスト ポータル用のカスタム ページのサンプル HTML

```

        <tr>
            <td align="left">&nbsp;</td>
        </tr>

        <tr>
            <td align="left">
        </td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="left">&nbsp;</td>
        </tr>

    </table></td>
</tr>
</table>
<div id="footer">
    <div style="padding:0 0 0 10px;">2009-2011, Sample App, Inc. All rights reserved.</div>
</div>
</form>
</body>
</html>

```

## カスタム ゲスト ポータル HTML ページの style.css のサンプル

```

@charset "utf-8";
/* CSS Document */

body {
    margin-left: 0px;
    margin-top: 0px;
    margin-right: 0px;
    margin-bottom: 0px;
}
.pagebg {
    background:url("../demo2/pageBg.jpg") repeat-x;
}
.label {
    font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
    color:#FFFFFF;
    font-size:12px;
}
#footer {
    height:23px;
    font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
    color:#022d4d;
    position:absolute;
    width:100%;
    margin:0px auto;
    text-align:left;
    bottom:-0px;
    font-size:12px;
}
.heading {
    font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
    color:#ffffff;
    font-size:20px;
}
.heading1 {
    font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size:12px;
    font-weight:bold;
}

```

```
color:#ffffff;
}
.heading2 {
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
color:#022d4d;
font-size:17px;
font-weight:bold;
}
.heading3 {
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
color:#022d4d;
font-size:12px;
font-weight:bold;
}
.content {
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size:11px;
color:#022d4d;
}
.link {font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:11px; color:#ffffff;
text-decoration:none;}
a.link:link {font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:11px; color:#ffffff;
text-decoration:none;}
a.link:hover {font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:11px; color:#ffffff;
text-decoration:underline; }
```

■ ゲスト ポータル用のカスタム ページのサンプル HTML