



アプリケーション インспекションの特別なアクションの設定（インспекション ポリシー マップ）

モジュラ ポリシー フレームワークでは、多くのアプリケーション インспекションで実行される特別なアクションを設定できます。レイヤ 3/4 ポリシー マップでインспекション エンジンをイネーブルにする場合は、インспекション ポリシー マップで定義されるアクションを必要に応じてイネーブルにすることもできます。インспекション ポリシー マップが、インспекション アクションを定義したレイヤ 3/4 クラス マップ内のトラフィックと一致すると、トラフィックのそのサブセットが指定したとおりに動作します（たとえば、ドロップやレート制限など）。

この章は、次の項で構成されています。

- 「インспекション ポリシー マップに関する情報」 (P.2-1)
- 「ガイドラインと制限事項」 (P.2-2)
- 「デフォルトのインспекション ポリシー マップ」 (P.2-2)
- 「インспекション ポリシー マップのアクションの定義」 (P.2-3)
- 「インспекション クラス マップ内のトラフィックの特定」 (P.2-6)
- 「関連情報」 (P.2-7)
- 「インспекション ポリシー マップの機能履歴」 (P.2-7)

インспекション ポリシー マップに関する情報

インспекション ポリシー マップをサポートするアプリケーションのリストについては、「[アプリケーション レイヤ プロトコル インспекションの設定](#)」 (P.8-7) を参照してください。

インспекション ポリシー マップは、次に示す要素の 1 つ以上で構成されています。インспекション ポリシー マップで使用可能な実際のオプションは、アプリケーションに応じて決まります。

- **トラフィック照合コマンド**：インспекション ポリシー マップで直接トラフィック照合コマンドを定義して、アプリケーションのトラフィックを、URL 文字列などのアプリケーションに固有の基準と照合できます。一致した場合にはアクションをイネーブルにします。
 - 一部のトラフィック照合コマンドでは、正規表現を指定してパケット内部のテキストを照合できます。ポリシー マップを設定する前に、正規表現クラス マップ内で、正規表現を単独またはグループで作成およびテストしておいてください。

- インспекション クラス マップ : (すべてのアプリケーションで使用できるわけではありません。サポートされるアプリケーションのリストについては、CLI ヘルプを参照してください)。インспекション クラス マップには、アプリケーション トラフィックを URL 文字列などのアプリケーション固有の基準と照合するトラフィック照合コマンドが含まれています。その後、ポリシーマップ内のクラスマップを特定し、アクションをイネーブルにします。クラス マップを作成することと、インспекション ポリシー マップ内で直接トラフィック照合を定義することの違いは、より複雑な一致基準を作成できる点と、クラス マップを再使用できる点です。
 - 一部のトラフィック照合コマンドでは、正規表現を指定してパケット内部のテキストを照合できます。ポリシー マップを設定する前に、正規表現クラス マップ内で、正規表現を単独またはグループで作成およびテストしておいてください。
- パラメータ : パラメータは、インспекション エンジンの動作に影響します。

ガイドラインと制限事項

- HTTP インспекション ポリシー マップ : 使用中の HTTP インспекション ポリシー マップ (**policy-map type inspect http**) を変更する場合、変更を有効にするには **inspect http map** アクションを削除し、再適用する必要があります。たとえば、「http-map」インспекション ポリシー マップを修正する場合、レイヤ 3/4 ポリシーから **inspect http http-map** コマンドを削除して再度追加する必要があります。

```
hostname(config)# policy-map test
hostname(config-pmap)# class http0
hostname(config-pmap-c)# no inspect http http-map
hostname(config-pmap-c)# inspect http http-map
```

- すべてのインспекション ポリシー マップ : 使用中のインспекション ポリシー マップを別のマップ名と交換する場合は、**inspect protocol map** コマンドを削除して新しいマップを使用して再度追加します。例 :

```
hostname(config)# policy-map test
hostname(config-pmap)# class sip
hostname(config-pmap-c)# no inspect sip sip-map1
hostname(config-pmap-c)# inspect sip sip-map2
```

デフォルトのインспекション ポリシー マップ

デフォルトのインспекション ポリシー マップ コンフィギュレーションには、次のコマンドが組み込まれています。このコンフィギュレーションでは、DNS パケットの最大メッセージ長を 512 バイトに設定しています。

```
policy-map type inspect dns preset_dns_map
  parameters
    message-length maximum 512
```



(注)

policy-map type inspect esmtp _default_esmtp_map など、他のデフォルトのインспекション ポリシー マップもあります。これらのデフォルト ポリシー マップは、**inspect protocol** コマンドで暗黙的に作成されます。たとえば、**inspect esmtp** はポリシー マップ「_default_esmtp_map」を暗黙的に使用します。すべてのデフォルト ポリシー マップは、**show running-config all policy-map** コマンドを使用して表示できます。

インспекション ポリシー マップのアクションの定義

レイヤ 3/4 ポリシー マップでインспекション エンジンを一時的にイネーブルにする場合は、インспекション ポリシー マップで定義されるアクションを必要に応じてイネーブルにすることもできます。

制限事項

ポリシー マップには、複数の **class** コマンドまたは **match** コマンドを指定できます。

1 つのパケットが複数の異なる **match** コマンドまたは **class** コマンドと一致する場合、ASA がアクションを適用する順序は、ポリシー マップにアクションが追加された順序ではなく、ASA の内部ルールによって決まります。内部ルールは、アプリケーションのタイプとパケット解析の論理的進捗によって決まり、ユーザが設定することはできません。HTTP トラフィックの場合、Request Method フィールドの解析が Header Host Length フィールドの解析よりも先に行われ、Request Method フィールドに対するアクションは Header Host Length フィールドに対するアクションより先に行われます。たとえば、次の **match** コマンドは任意の順序で入力できますが、**match request method get** コマンドが最初に照合されます。

```
match request header host length gt 100
  reset
match request method get
  log
```

アクションがパケットをドロップすると、インспекション ポリシー マップではそれ以降のアクションは実行されません。たとえば、最初のアクションが接続のリセットである場合、それ以降の **match** コマンドまたは **class** コマンドとの照合は行われません。最初のアクションがパケットのログへの記録である場合、接続のリセットなどの 2 番目のアクションは実行されます (同じ **match** または **class** コマンドで、**reset** (または **drop-connection** など) と **log** の両方のアクションを設定できます。この場合パケットは、指定された照合でリセットされる前にログに記録されます)。

パケットが、同じ複数の **match** コマンドまたは **class** コマンドと照合される場合は、ポリシー マップ内のそれらのコマンドの順序に従って照合されます。たとえば、ヘッダーの長さが 1001 のパケットの場合は、次に示す最初のコマンドと照合されてログに記録され、それから 2 番目のコマンドと照合されてリセットされます。2 つの **match** コマンドの順序を逆にすると、2 番目の **match** コマンドとの照合前にパケットのドロップと接続のリセットが行われ、ログには記録されません。

```
match request header length gt 100
  log
match request header length gt 1000
  reset
```

クラス マップは、そのクラス マップ内で重要度が最低の **match** コマンド (重要度は、内部ルールに基づきます) に基づいて、別のクラス マップまたは **match** コマンドと同じタイプであると判断されます。クラス マップに、別のクラス マップと同じタイプの重要度が最低の **match** コマンドがある場合、それらのクラス マップはポリシー マップに追加された順序で照合されます。クラス マップごとに最低重要度のコマンドが異なる場合は、最高重要度の **match** コマンドを持つクラス マップが最初に照合されます。たとえば、次の 3 つのクラス マップには、**match request-cmd** (高プライオリティ) と **match filename** (低プライオリティ) という 2 つのタイプの **match** コマンドがあります。ftp3 クラス マップには両方のコマンドが含まれていますが、最低重要度のコマンドである **match filename** に従ってランク付けされています。ftp1 クラス マップには最高重要度のコマンドがあるため、ポリシー マップ内での順序に関係なく最初に照合されます。ftp3 クラス マップは ftp2 クラス マップと同じ重要度としてランク付けされており、**match filename** コマンドも含まれています。これらのクラス マップの場合、ポリシー マップ内での順序に従い、ftp3 が照合されてから ftp2 が照合されます。

```
class-map type inspect ftp match-all ftp1
  match request-cmd get
class-map type inspect ftp match-all ftp2
  match filename regex abc
```

■ インспекション ポリシー マップのアクションの定義

```
class-map type inspect ftp match-all ftp3
  match request-cmd get
  match filename regex abc

policy-map type inspect ftp ftp
  class ftp3
    log
  class ftp2
    log
  class ftp1
    log
```

手順の詳細

コマンド	目的
<p>ステップ1 (任意)</p> <p>インспекション クラス マップを作成します。</p>	<p>「インспекション クラス マップ内のトラフィックの特定 (P.2-6)」を参照してください。正規表現をサポートするポリシー マップ タイプについては、一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの“Configuring Regular Expressions” section on page 21-11 を参照してください。</p> <p>または、ポリシー マップ内でトラフィックを直接特定できます。</p>
<p>ステップ2</p> <pre>policy-map type inspect application policy_map_name</pre> <p>例:</p> <pre>hostname(config)# policy-map type inspect http http_policy</pre>	<p>インспекション ポリシー マップを作成します。インспекション ポリシー マップをサポートするアプリケーションのリストについては、「アプリケーション レイヤプロトコル インспекションの設定 (P.8-7)」を参照してください。</p> <p><i>policy_map_name</i> 引数は、最大 40 文字のポリシー マップ名です。すべてのタイプのポリシー マップで同じ名前スペースが使用されるため、別のタイプのポリシー マップですでに使用されている名前は再度使用できません。CLI はポリシー マップ コンフィギュレーション モードに入ります。</p>
<p>ステップ3</p> <p>次のいずれかの方法を使用して、アクションを実行するトラフィックを指定します。</p> <pre>class class_map_name</pre> <p>例:</p> <pre>hostname(config-pmap)# class http_traffic hostname(config-pmap-c)#</pre> <p>インспекションの章でアプリケーションごとに説明されている match コマンドの1つを使用して、ポリシー マップで直接トラフィックを指定します。</p> <p>例:</p> <pre>hostname(config-pmap)# match req-resp content-type mismatch hostname(config-pmap-c)#</pre>	<p>「インспекション クラス マップ内のトラフィックの特定 (P.2-6)」で作成したインспекション クラス マップを指定します。</p> <p>すべてのアプリケーションがインспекション クラス マップをサポートするわけではありません。</p> <p>match not コマンドを使用すると、match not コマンドの基準に一致するすべてのトラフィックにアクションは適用されません。</p> <p>正規表現をサポートするポリシー マップ タイプについては、一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの“Configuring Regular Expressions” section on page 21-11 を参照してください。</p>

コマンド	目的
<p>ステップ4</p> <pre> {[drop [send-protocol-error] drop-connection [send-protocol-error] mask reset] [log] rate-limit message_rate} 例： hostname(config-pmap-c) # drop-connection log </pre>	<p>一致したトラフィックに対して実行するアクションを指定します。それぞれのアプリケーションですべてのオプションを設定できるわけではありません。アプリケーションに固有の他のアクションも適用可能な場合があります。使用可能な実際のオプションについては、該当するインспекションの章を参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • drop : 一致するすべてのパケットをドロップします。 • send-protocol-error : プロトコル エラー メッセージを送信します。 • drop-connection : パケットをドロップし、接続を閉じます。 • mask : パケットの一致する部分をマスクします。 • reset : パケットをドロップし、接続を閉じ、サーバとクライアントの両方またはいずれかに TCP リセットを送信します。 • log : システム ログ メッセージを送信します。 log は単独で、または他のキーワードの1つと一緒に使用できます。 • rate-limit message_rate : メッセージのレートを制限します。
<p>ステップ5</p> <pre> parameters 例： hostname(config-pmap) # parameters hostname(config-pmap-p) # </pre>	<p>インспекション エンジンに影響するパラメータを設定します。CLI はパラメータ コンフィギュレーション モードに移行します。各アプリケーションで設定可能なパラメータについては、該当するインспекションの章を参照してください。</p>

例

次の例では、HTTP インспекション ポリシー マップとその関連クラス マップを示します。このポリシー マップは、サービス ポリシーがイネーブルにするレイヤ 3/4 ポリシー マップによってアクティブになります。

```

hostname(config) # regex url_example example\.com
hostname(config) # regex url_example2 example2\.com
hostname(config) # class-map type regex match-any URLs
hostname(config-cmap) # match regex url_example
hostname(config-cmap) # match regex url_example2

hostname(config-cmap) # class-map type inspect http match-all http-traffic
hostname(config-cmap) # match req-resp content-type mismatch
hostname(config-cmap) # match request body length gt 1000
hostname(config-cmap) # match not request uri regex class URLs

hostname(config-cmap) # policy-map type inspect http http-map1
hostname(config-pmap) # class http-traffic
hostname(config-pmap-c) # drop-connection log
hostname(config-pmap-c) # match req-resp content-type mismatch
hostname(config-pmap-c) # reset log
hostname(config-pmap-c) # parameters
hostname(config-pmap-p) # protocol-violation action log

hostname(config-pmap-p) # policy-map test
hostname(config-pmap) # class test (a Layer 3/4 class map not shown)

```

```
hostname(config-pmap-c)# inspect http http-map1
```

```
hostname(config-pmap-c)# service-policy test interface outside
```

インспекション クラス マップ内のトラフィックの特定

このタイプのクラス マップを使用して、アプリケーション固有の基準と照合できます。たとえば DNS トラフィックの場合は、DNS クエリー内のドメイン名と照合可能です。

クラス マップは、複数のトラフィック照合をグループ化します (**match-all** クラス マップ)。あるいはクラス マップで、照合リストのいずれかを照合できます (**match-any** クラス マップ)。クラス マップを作成することと、インспекション ポリシー マップ内で直接トラフィック照合を定義することの違いは、クラス マップを使用して複数の **match** コマンドをグループ化できる点と、クラス マップを再使用できる点です。このクラス マップで指定するトラフィックに対しては、インспекション ポリシー マップで、接続のドロップ、リセット、またはロギングなどのアクションを指定できます。タイプの異なるトラフィックで異なるアクションを実行する場合は、ポリシー マップで直接トラフィックを指定してください。

制限事項

すべてのアプリケーションがインспекション クラス マップをサポートするわけではありません。サポートされるアプリケーションのリストについては、**class-map type inspect** の CLI ヘルプを参照してください。

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	(任意) 正規表現を作成します。	一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの“ Creating a Regular Expression ” section on page 21-11 および“ Creating a Regular Expression Class Map ” section on page 21-14 を参照してください。
ステップ 2	class-map type inspect <i>application</i> [match-all match-any] <i>class_map_name</i> 例: hostname(config)# class-map type inspect http http_traffic hostname(config-cmap)#	インспекション クラス マップを作成します。 <i>application</i> は検査するアプリケーションです。サポートされるアプリケーションのリストについては、CLI ヘルプまたは第 8 章「 アプリケーション レイヤ プロトコル インспекションの準備 」を参照してください。 <i>class_map_name</i> 引数は、最大 40 文字のクラス マップ名です。 match-all キーワードはデフォルトです。トラフィックがクラス マップと一致するには、すべての基準と一致する必要があることを指定します。 match-any キーワードは、トラフィックが少なくとも基準の 1 つに一致したらクラス マップと一致することを指定します。 CLI がクラス マップ コンフィギュレーション モードに入り、1 つ以上の match コマンドを入力できます。

	コマンド	目的
ステップ 3	(任意) <code>description string</code> 例: <code>hostname(config-cmap) # description All UDP traffic</code>	クラス マップに説明を追加します。
ステップ 4	アプリケーションで使用可能な 1 つ以上の match コマンドを入力して、クラスに含めるトラフィックを定義します。	クラス マップと照合しないトラフィックを指定するには、 match not コマンドを使用します。たとえば、 match not コマンドで文字列「example.com」を指定すると、「example.com」が含まれるすべてのトラフィックはクラス マップと照合されません。 各アプリケーションで使用可能な match コマンドについては、該当するインспекションの章を参照してください。

例

次の例では、すべての基準に一致する必要がある HTTP クラス マップを作成します。

```
hostname(config-cmap) # class-map type inspect http match-all http-traffic
hostname(config-cmap) # match req-resp content-type mismatch
hostname(config-cmap) # match request body length gt 1000
hostname(config-cmap) # match not request uri regex class URLs
```

次の例では、基準のいずれかに一致する必要がある HTTP クラス マップを作成します。

```
hostname(config-cmap) # class-map type inspect http match-any monitor-http
hostname(config-cmap) # match request method get
hostname(config-cmap) # match request method put
hostname(config-cmap) # match request method post
```

関連情報

インспекション ポリシーを使用するには、第 1 章「モジュラ ポリシー フレームワークを使用したサービス ポリシーの設定」を参照してください。

インспекション ポリシー マップの機能履歴

表 2-1 に、この機能のリリース履歴の一覧を示します。

表 2-1 サービス ポリシーの機能履歴

機能名	リリース	機能情報
インспекション ポリシー マップ	7.2(1)	インспекション ポリシー マップが導入されました。 class-map type inspect コマンドが導入されました。

表 2-1 サービス ポリシーの機能履歴 (続き)

機能名	リリース	機能情報
正規表現およびポリシー マップ	7.2(1)	インспекション ポリシー マップで使用される正規表現およびポリシー マップが導入されました。 class-map type regex コマンド、 regex コマンド、および match regex コマンドが導入されました。
インспекション ポリシー マップの match any	8.0(2)	インспекション ポリシー マップで使用される match any キーワードが導入されました。トラフィックを 1 つ以上の基準に照合してクラス マップに一致させることができます。以前は、 match all だけが使用可能でした。