



A

AAA サーバグループ、追加 (グループ ポリシー) [3-7](#)

Access Control Server [2-32](#)

[Accounting] タブ、トンネルグループ [3-101](#)

ACE

[Extended ACL] タブ [3-37](#)

追加、編集。貼り付け [3-38](#)

ACL

IPSec で認証されたインバウンドセッションをバイパス ACL でイネーブル化 [3-113](#), [3-123](#)

拡張 [3-37](#)

クライアントレス SSL VPN [3-47](#)

標準 [3-36](#)

ACL Manager

ACE の追加、編集、貼り付け [3-38](#)

ダイアログボックス [3-36](#)

Active Directory ドメインへの参加 [7-46](#)

Active Directory の手順 [11-2 ~ ??](#)

[Address Pool] パネル、VPN ウィザード [1-4](#)

[Address Translation Exemption] パネル、VPN ウィザード [1-6](#)

[Advanced] タブ、トンネルグループ [3-102](#)

[Application Access] パネル、WebVPN [7-85](#)

ASA 5505

クライアント

Xauth [3-116](#)

ASA の設定

Active Directory ドメインへの参加 [7-46](#)

[Attributes Pushed to Client] パネル、VPN ウィザード [1-5](#)

[Authentication] タブ、トンネルグループ [3-99](#)

[Authorization] タブ、トンネルグループ [3-100](#)

B

[Basic] タブ

IPSec LAN-to-LAN、[General] タブ [3-105](#)

Browse ICMP [3-41](#)

Browse Other [3-42](#)

Browse Source or Destination Address [3-40](#)

Browse Source or Destination Port [3-40](#)

Browse Time Range [3-34](#)

C

Client Address Assignment [3-101](#)

[Client Authentication] パネル、VPN ウィザード [1-4](#)

[Client Firewall] タブ [3-23](#)

[Client Update] ウィンドウ、Windows と VPN 3002 クライアント [3-1](#)

Client Update、編集、Windows と VPN 3002 クライアント [3-4](#)

D

DNS

サーバ、設定 [3-11](#)

設定 [7-45](#)

DNS の設定 [7-45](#)

E

Easy VPN

クライアント

Xauth [3-116](#)

Easy VPN Remote [3-115](#)

Easy VPN、拡張プロパティ [3-117](#)

Easy VPN クライアント [3-115](#)

G

[Group Policy] ウィンドウ

[IPSec] タブ、追加または編集 [3-22](#)

追加または編集、[General] タブ [3-8, 3-28, 3-33](#)

導入 [3-4](#)

H

[Hardware Client] タブ [3-25](#)

hosts ファイル

WebVPN [7-71](#)

エラー [7-71](#)

再設定 [7-72](#)

I

ICMP

グループの追加 [3-41](#)

ブラウズ [3-41](#)

ICMP Group [3-41](#)

[IKE Policy] パネル、VPN ウィザード [1-5](#)

IPsec

Cisco VPN クライアント [2-10](#)

フラグメンテーション ポリシー [2-3](#)

[IPSec] タブ

IPSec LAN-to-LAN [3-107](#)

トンネル グループ [3-102](#)

内部グループ ポリシー [3-22](#)

IPSec で認証されたインバウンドセッションをイネーブル化 [3-113, 3-123](#)

IPSec ルール

リプレイ攻撃防止ウィンドウのサイズ [2-13](#)

IP アドレス

VPN での設定 [4-1](#)

リモート アクセス クライアントへの割り当て方式の設定 [4-1](#)

K

KCD [7-42](#)

Kerberos パラメータ [7-47](#)

L

LDAP

設定手順の例 [11-2 ~ ??](#)

M

Microsoft KCD [7-42](#)

MUS

設定 [3-72](#)

MUS の設定 [3-72](#)

N

NetBIOS サーバ

タブ [3-80](#)

O

Outlook Web Access (OWA) とクライアントレス SSL VPN [6-7](#)

P

PDA サポート、WebVPN の [7-80](#)

Posture Validation Exception、追加または編集 [2-33](#)

[PPP] タブ、トンネル グループ [3-105](#)

Q

QoS

プライオリティ キューイング

IPSec リプレイ攻撃防止ウィンドウのサイズ [2-13](#)

S

[Standard ACL] タブ [3-36](#)

[Summary] パネル、VPN ウィザード [1-7](#)

Sun Microsystems Java™ Runtime Environment (JRE) と WebVPN [7-62](#)

Sun Microsystems Java™ Runtime Environment (JRE) とクライアントレス SSL VPN [6-6](#)

T

TCP サービス グループ、追加 [3-40](#)

U

[User Accounts] パネル、VPN ウィザード [1-4](#)

V**VPN**

概要 [1-1](#)

システム オプション [3-112](#)

[VPN Tunnel Type] パネル、VPN ウィザード [1-2](#)

VPN ウィザード [1-1](#)

[Address Pool] パネル [1-4](#)

[Address Translation Exemption] パネル [1-6](#)

[Attributes Pushed to Client] パネル [1-5](#)

[Client Authentication] パネル [1-4](#)

[IKE Policy] パネル [1-5](#)

[Summary] パネル [1-7](#)

[User Accounts] パネル [1-4](#)

[VPN Tunnel Type] パネル [1-2](#)

VPN クライアント、IPsec の属性 [2-10](#)

W**WebVPN**

hosts ファイル [7-71](#)

hosts ファイル、再設定 [7-72](#)

PDA サポート [7-80](#)

エンドユーザ インターフェイスの定義 [7-84](#)

エンドユーザのセットアップ [7-84](#)

クライアント アプリケーションの要件 [7-133](#)

クライアント要件 [7-133](#)

サポートしているアプリケーション [7-133](#)

使用法の推奨事項 [6-2, 7-84, 7-133](#)

セキュリティのヒント [7-132](#)

設定

電子メール [7-81](#)

定義 [7-2](#)

デジタル証明書による認証 [7-28](#)

電子メール [7-81](#)

電子メール プロキシ [7-81](#)

トラブルシューティング [7-71](#)

フローティング ツールバー [7-86](#)

ユーザ名とパスワード [7-132](#)

WebVPN、[Application Access] パネル [7-85](#)

WebVPN によるアプリケーション アクセス

および hosts ファイルのエラー [7-71](#)

正しい終了 [7-72](#)

Web 電子メール (Outlook Web Access)、Outlook Web Access [7-82](#)

Windows サービス アカウント

Active Directory での追加 [7-45](#)

WINS サーバ、設定 [3-11](#)

X

Xauth、Easy VPN クライアント [3-116](#)

Z

Zone Labs Integrity Server [3-113](#)

あ

宛先アドレス、ブラウザ [3-40](#)

宛先ポート、ブラウザ [3-40](#)

アドレス プール、トンネル グループ [3-101](#)

アドレス割り当て、クライアント [3-101](#)

アプリケーション アクセス

IMAP クライアント [6-7](#)

および Web Access [6-7](#)

および電子メール プロキシ [6-7](#)

クライアント アプリケーションの設定 [6-6](#)

クライアントでのセットアップ [6-6](#)

正しい終了 [6-6](#)

電子メールの使用 [6-7](#)

特権 [6-6](#)

ブラウザの Cookies のイネーブル化 [6-6](#)

アプリケーション プロファイル カスタマイゼーション フレームワーク [7-17](#)

え

エンド ユーザ インターフェイス、WebVPN、定義 [7-84](#)

エンド ユーザ エクスペリエンスのカスタマイズ

セキュリティ アプライアンスによる [7-143](#)

か

外部グループ ポリシー、設定 [3-6](#)

拡張 ACL [3-37](#)

管理トンネル [3-117](#)

く

クライアントレス SSL VPN

Cookies のイネーブル化 [6-6](#)

URL [6-3](#)

印刷 [6-3](#)

エンドユーザのセットアップ [6-1](#)

クライアント アプリケーションの要件 [6-2](#)

クライアント要件 [6-2](#)

start-up [6-3](#)

Web ブラウジング [6-5](#)

ネットワーク ブラウジング [6-5](#)

ファイル管理 [6-5](#)

サポートされているアプリケーション [6-2](#)

サポートされているインターネット接続のタイプ [6-3](#)

サポートされているブラウザ [6-3](#)

セキュリティのヒント [6-2](#)

提案の使用 [6-1](#)

ユーザ名とパスワード [6-1](#)

要求されるユーザ名とパスワード [6-3](#)

リモート システムの設定とエンドユーザ要件 [6-3](#)

リモート要件

アプリケーションの使用 [6-6](#)

ポート転送 [6-6](#)

クライアントレス SSL VPN での Web ブラウジング [6-5](#)

繰り返し時間範囲、追加または編集 [3-35](#)

グループ ポリシー

WINS および DNS サーバ [3-11](#)

外部、設定 [3-6](#)

グローバル電子メール プロキシ属性 [7-81](#)

け

ゲートウェイ、デフォルト トンネル ゲートウェイ [3-4](#)

こ

混合セッション、IPSec [3-112](#)

さ

サーバおよび URL リスト

追加または編集 [3-48](#)

サーバ グループ名 [7-46](#)

サーバまたは URL

ダイアログボックス [3-48](#)

再アクティブ化モード [7-46](#)

し

時間範囲

繰り返し [3-35](#)

追加または編集 [3-35](#)

ブラウズ [3-34](#)

証明書

認証、電子メール プロキシ [7-81](#)

す

スマート トンネル [7-50](#)

そ

送信元アドレス、ブラウズ [3-40](#)

送信元ポート、ブラウズ [3-40](#)

つ

ツールバー、フローティング、WebVPN [7-86](#)

て

ディセーブル化、コンテンツのリライト [7-35](#)

デジタル証明書

WebVPN ユーザの認証 [7-28](#)

デッドタイム [7-46](#)

デバイス パススルー [3-117](#)

デフォルト トンネル ゲートウェイ [3-4](#)

電子メール

WebVPN、設定 [7-81](#)

WebVPN への設定 [7-81](#)

プロキシ、WebVPN [7-81](#)

プロキシ、証明書認証 [7-81](#)

電子メール プロキシ

およびクライアントレス SSL VPN [6-7](#)

と

トンネル ゲートウェイ、デフォルト [3-4](#)

に

認証

デジタル証明書をもつ WebVPN ユーザ [7-28](#)

ね

ネットワーク アドミッション コントロール

使用、要件、および制限事項 [2-31](#)

は

バーチャル プライベート ネットワーク

概要 [1-1](#)

パスワード

WebVPN [7-132](#)

クライアントレス SSL VPN [6-1](#)

ひ

標準アクセス リスト ルール、追加または編集 [3-48](#)

ふ

ファイアウォール、クライアント、設定 [3-23](#)

ファイアウォール サーバ、Zone Labs [3-113](#)

ブックマーク

Kerberos へのアクセスの設定 [7-49](#)

ブックマークの設定

Kerberos へのアクセス [7-49](#)

プライオリティ キューイング

IPSec リプレイ攻撃防止ウィンドウのサイズ [2-13](#)

フラグメンテーション ポリシー、IPsec [2-3](#)

プロキシ

「電子メール プロキシ」を参照

プロキシ バイパス [7-83](#)

プロトコル グループ、追加 [3-42](#)

ほ

ポート転送

クライアント アプリケーションの設定 [6-6](#)

ポストチャ検証

使用、要件、および制限事項 [2-31](#)

も

モバイル ユーザ セキュリティ サービスの設定 [3-72](#)

ゆ

ユーザ名

Easy VPN クライアント用 Xauth [3-116](#)

WebVPN [7-132](#)

クライアントレス SSL VPN [6-1](#)

り

リプレイ攻撃防止ウィンドウのサイズ [2-13](#)

リライト、ディセーブル化 [7-35](#)

れ

レルム [7-47](#)