



INDEX

C

Cisco Unified Communication IOS サービス インターフェイス [1-1](#)

Cisco Unified Communication IOS サービスに対する設定 [2-1](#)

S

show voip trunk group [2-20](#)

show wsapi [2-21](#)

source-address (uc-wsapi) [2-25](#)

U

uc wsapi [2-26](#)

W

WSDL [1-4](#)

X

XCC コール API [1-8](#)

XCC 接続 [1-11](#)

XCC 接続 API [1-13](#)

XCC プロバイダー [1-5](#)

XCC プロバイダー API [1-6](#)

XCC プロバイダーの設定 [2-4](#)

XCDR CDR API [1-20](#)

XCDR プロバイダー [1-19](#)

XCDR プロバイダー API [1-20](#)

XCDR プロバイダーの設定 [2-8](#)

XSVC コマンド [2-28](#)

XSVC プロバイダー [1-14](#)

XSVC プロバイダー API [1-15](#)

XSVC プロバイダーの設定 [2-5](#)

XSVC ルート API [1-16](#)

あ

アラームの定義 [1-18](#)

こ

コール メディア セット属性 [1-9](#)

コール メディア分岐 [1-10](#)

コール モードの変更 [1-9](#)

せ

接続状態 [1-12](#)

た

対話

XCC プロバイダーとアプリケーション [A-1](#)

アプリケーション、XCC プロバイダー、および XCC コール [A-4](#)

アプリケーションと XCC 接続 [A-8](#)

即時応答を使用したコール認可 [A-9](#)

即時応答を使用したディジット収集 [A-11](#)

遅延応答を使用したコール認可 [A-11](#)

遅延応答を使用したディジット収集 [A-12](#)

ち

着信ポート [1-4](#)

と

統計情報の定義 [1-18](#)

登録 [1-4](#)

登録されたセッションの状態 [1-4](#)

トラブルシューティング [2-10](#)

な

名前空間 [1-4](#)