

Cisco Jabber の設定

Apple App Store に移動して、Cisco Jabber アプリケーションをインストールします。

システム管理者からサインイン方法とアカウント情報を入手していることを確認します。

1. 他の Voice-over-IP (VoIP) アプリケーションを停止します。
2. 社内ネットワークに接続します。
3. Cisco Jabber を開き、プロンプトに従って画面での操作を進めます。
4. ユーザ名とドメインを入力するようプロンプトが表示されたら、username@example.com の形式で入力します。
5. 最後の画面で、[サインイン (Sign In)] をタップします。

サーバ証明書を検証するようプロンプトが表示されることがあります。サーバ証明書について確信が持てない場合は、システム管理者に連絡して、証明書を受け入れてよいかどうかを確認します。

設定後に詳細を確認する場合は、Cisco Jabber の [設定 (Settings)] メニューからユーザ ガイドを参照してください。

[設定 (Settings)] ウィンドウでできること

1. プレゼンス ステータスを表示および編集します。
2. 設定を編集します。
3. アカウント情報を表示します。
4. アカウントからログアウトします。



[ハブ (Hub)] ウィンドウでできること

1. 連絡先を検索するか、通話を発信します。
2. グループとのグループ チャットまたは WebEx ミーティングを開始します。
3. 連絡先にアクセスします。
4. 会話を表示し、チャットを開始します。
5. 最近の通話を表示し、通話を発信します。
6. ボイス メッセージを再生します。



シスコおよびシスコのロゴは、米国およびその他の国におけるシスコおよびその関連会社の商標を示します。シスコの商標の一覧については、http://www.cisco.com/web/JP/trademark_statement.html をご覧ください。記載されているサードパーティの商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」という用語の使用はシスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません (1110R)。

Apple Watch での Cisco Jabber の設定

- iPhone に Cisco Jabber がインストール済みの場合は、同期中に、iPhone 上のすべてのアプリを Apple Watch にインストールすることを推奨します。
- iPhone にまだ Cisco Jabber をインストールしていない場合は、Apple App Store から Cisco Jabber for iPhone and iPad をダウンロードします。その後、このアプリを iPhone と Apple Watch で同期します。

Apple Watch で Cisco Jabber アプリを使用する前に、次の点を確認してください。

- デバイスが次のソフトウェア要件を満たしていること。
 - iPhone の iOS のバージョンが 9 以降
 - Apple Watch の watchOS のバージョンが 2 以降
- iPhone と Apple Watch がペアリングおよび同期されていること。
- iPhone の Cisco Jabber 設定を確認済みであること。同じ設定が Apple Watch 上のアプリに適用されます。
- iPhone の Watch アプリの設定で、[AppをApple Watchで表示 (Show App on Apple Watch)] がオンになっていること。

Apple Watch での Cisco Jabber ができること



アイコン	説明
1	プレゼンス ステータスを表示および変更します。
2	受信済みメッセージを表示し、定型メッセージ、顔文字、または Siri を使用してメッセージに回答します。
3	[履歴 (Recents)] リストで不在着信を確認し、連絡先に通話を発信します。