

RV016 VPNルータでの新しいユーザ名とパスワードの設定

目的

このドキュメントでは、RV016ルータで新しいユーザ名とパスワードを設定する方法について説明します。この操作により、ルータのセキュリティが向上します。

該当するデバイス

- ・ RV016

新しいユーザ名とパスワードの設定

ステップ1:RV016 10/100 16ポートVPNルータで、[Setup] > [Password]を選択します。

Username : admin

Old Password :

New Username : newusername

Confirm New Username : newusername

New Password :

Confirm New Password :

Minimum Password Complexity : Enable

Password Strength Meter : ██████████

Password Aging Enforcement : Disable Change the password after 180 Days

Save Cancel

ステップ2 : デバイスへの最初のアクセスに使用した既存のパスワードを[Old Password]フィールドに入力します。

ステップ3:[New Username]フィールドと[Confirm New Username]フィールドの両方に目的のユーザ名を入力します。

Password

Username : admin

Old Password :

.....

New Username :

newusername

Confirm New Username :

newusername

New Password :

.....

Confirm New Password :

.....

Minimum Password Complexity : Enable

Password Strength Meter :



Password Aging Enforcement : Disable Change the password after Days

Save

Cancel

ステップ4:[New Password]フィールドと[Confirm New Password]フィールドの両方に目的のパスワードを入力します。

Password

Username : admin

Old Password :


New Username : newusername

Confirm New Username : newusername

New Password :

Confirm New Password :

Minimum Password Complexity : Enable

Password Strength Meter : 

Password Aging Enforcement : Disable Change the password after Days

ステップ5:[Maximum Password Complexity]チェックボックスをオンにして、パスワードを完全な強度にする必要があります。

Password

Username : admin

Old Password :


New Username : newusername

Confirm New Username : newusername

New Password :

Confirm New Password :

Minimum Password Complexity : Enable

Password Strength Meter : 

Password Aging Enforcement : Disable Change the password after Days

ステップ6:[Change the password after ____ Days]をクリックして、指定した日数の間にパスワードが変更されていることを確認します。デフォルト値は 180 です。

ステップ7:[Save]をクリックします。