



サーバの仕様

この付録では、サーバの技術仕様を示します。

- [サーバの仕様 \(1 ページ\)](#)

サーバの仕様

この付録では、サーバの物理仕様、環境仕様、および電源仕様を示します。

- [物理仕様 \(1 ページ\)](#)
- [環境仕様 \(2 ページ\)](#)
- [電力仕様 \(3 ページ\)](#)

物理仕様

次の表に、サーバーの物理仕様を示します。

表 1: 物理仕様

説明	仕様
高さ	43.2 mm (1.7 インチ)
幅	429.0 mm (16.9 インチ)
奥行 (長さ)	サーバーのみ : 762 mm (30 インチ) サーバーとスライド レール : 800.1 mm (31.5 インチ)
重量	<ul style="list-style-type: none">• 最大、完全構成とレールキット : 19.25 kg (42.432 ポンド)• 最大、未構成、レールキットなし : 22.32 ポンド (10.13 kg)

環境仕様

クラス A2 製品として、サーバは次の環境仕様を備えています。

表 2: 環境仕様

説明	仕様
温度（動作時）	10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) の乾球温度 1 時間あたりの最大温度変化は 20°C (36°F) (変化率ではなく、一定時間内の温度変化) 湿度条件：非制御、50% RH 以内の開始条件 900 m ごとに最高温度が 1°C (33.8°F) 低下。
温度、拡張動作	5 ~ 40°C (41 ~ 104°F)、直射日光なし 湿度条件：非制御、50% RH 以内の開始条件 900 m ごとに最高温度が 1°C (33.8°F) 低下。
非動作時温度 (サーバが倉庫にあるか運送中の場合)	乾球温度 40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F)
湿度 (RH)（動作時）	10 ~ 90%、最大露点温度 28°C (82.4°F)、非凝縮環境 -12°C (10.4°F) の露点より高い (湿気が多い) または 8% の相対湿度 最大露点 24°C (75.2°F) または最大相対湿度 90%
湿度 (RH)（非動作時） (サーバが倉庫にあるか運送中の場合)	相対湿度 5% ~ 93%、結露しないこと、乾球温度 20°C ~ 40°C の最大湿球温度は 28°C。
高度（動作時）	最大標高 3050 メートル (10,006 フィート)
非動作時高度 (サーバが倉庫にあるか運送中の場合)	標高 0 ~ 12,000 メートル (39,370 フィート)
最長動作期間	無制限
音響出力レベル ISO7779 に基づく A 特性音響出力レベル LwAd (Bels) を測定 23°C (73°F) での動作	5.5

騒音レベル ISO7779に基づく A 特性音圧レベル LpAm (dBA) を測定 23°C (73°F) での動作	40
--	----

電力仕様



- (注) サーバ内で異なるタイプ/ワット数の電源装置を組み合わせで使用しないでください。両方の電源装置が同じである必要があります。

次の URL にある Cisco UCS Power Calculator を使用すると、ご使用のサーバ設定の電源に関する詳細情報を取得できます。

<http://ucspowercalc.cisco.com> [英語]

サポートされている電源オプションの電源仕様を次に示します。

1050 W AC 電源装置



- (注) 次の表に記載されている 80PLUS platinum 認定のテスト結果は、<https://www.clearexult.com/80plus/> で確認できます。

パラメータ	仕様			
入力コネクタ	IEC320 C14			
入力電圧範囲 (V rms)	100 ~ 240			
最大許容入力電圧範囲 (V rms)	90 ~ 264			
周波数範囲 (Hz)	50 ~ 60			
最大許容周波数範囲 (Hz)	47 ~ 63			
最大定格出力 (W) ローライン入力電圧 (100 ~ 127 V) で動作時の 800 W に制限されます。	800	1050		
最大定格スタンバイ出力 (W)	36			
公称入力電圧 (V rms)	100	120	208	230

パラメータ	仕様			
公称入力電流 (A rms)	9.2	7.6	5.8	5.2
公称入力電圧の最大入力 (W)	889	889	1167	1154
公称入力電圧の最大入力 (VA)	916	916	1203	1190
最大定格効率 (%) 80PLUS platinum 認定を受けるために必要な最小定格です。	90	90	90	91
最大定格力率 80PLUS platinum 認定を受けるために必要な最小定格です。	0.97	0.97	0.97	0.97
最大突入電流 (ピーク A)	15			
最大突入電流 (ms)	0.2			
最大ライドスルー時間 入力電圧のドロップアウト時でも、時間出力電圧は 100% 負荷の状態規制の範囲内に留まります。	12			

1050 W V2 DC 電源



(注) 次の表に記載されている 80PLUS platinum 認定のテスト結果は、<https://www.clearexult.com/80plus/>で確認できます。

パラメータ	仕様
入力コネクタ	Molex 42820
入力電圧範囲 (V rms)	-48
最大許容入力電圧範囲 (V rms)	-40 ~ -72
周波数範囲 (Hz)	該当なし
最大許容周波数範囲 (Hz)	該当なし
最大定格出力 (W)	1050
最大定格スタンバイ出力 (W)	36

パラメータ	仕様
公称入力電圧 (V rms)	-48
公称入力電流 (A rms)	24
公称入力電圧の最大入力 (W)	1154
公称入力電圧の最大入力 (VA)	1154
最大定格効率 (%) 80PLUS platinum 認定を受けるために必要な最小定格です。	91
最大定格力率 80PLUS platinum 認定を受けるために必要な最小定格です。	該当なし
最大突入電流 (ピーク A)	15
最大突入電流 (ms)	0.2
最大ライドスルー時間 これは、入力電圧のドロップアウト時、時間出力電圧は 100% 負荷の状態規制の範囲内に留まります	5

1200 W AC 電源装置

ここでは、各 1200 W AC 電源装置の仕様を示します (Cisco 部品番号 UCSC-PSU1-1200W-D)。

表 3: 1200W AC仕様

説明	仕様
AC 入力電圧	範囲 : AC 100 ~ 230 VAC
AC 入力周波数	範囲 : 50 ~ 60 Hz
最大 AC 入力電流	100 VAC で 12.97 A
最大入力電圧	208 VAC で 1345 VA
最大突入電流	20 A
最大保留時間	12 ms @ 1200 W

PSU あたりの最大出力電力	100 ~ 120 VAC で1100 W 208 ~ 230 VAC で 1200 W
電源の出力電圧	12 VDC
電源スタンバイ電圧	12 VDC
効率評価	Climate Savers プラチナム効率 (80Plus チタン 認定)
フォームファクタ	RSP2
入力コネクタ	IEC320 C14

1600 W AC 電源装置



(注) 次の表に記載されている 80PLUS platinum 認定のテスト結果は、<https://www.cleareresult.com/80plus/>で確認できます。

パラメータ	仕様			
入力コネクタ	IEC320 C14			
入力電圧範囲 (V rms)	200 ~ 240			
最大許容入力電圧範囲 (V rms)	180 ~ 264			
周波数範囲 (Hz)	50 ~ 60			
最大許容周波数範囲 (Hz)	47 ~ 63			
最大定格出力 (W) ローライン入力電圧 (100 ~ 127 V) で動作時の 800 W に制限されます。	1600			
最大定格スタンバイ出力 (W)	36			
公称入力電圧 (V rms)	100	120	208	230
公称入力電流 (A rms)	該当なし	該当なし	8.8	7.9
公称入力電圧の最大入力 (W)	該当なし	該当なし	1778	1758
公称入力電圧の最大入力 (VA)	該当なし	該当なし	1833	1813

パラメータ	仕様			
最大定格効率 (%) 80PLUS platinum 認定を受けるために必要な最小定格です。	該当なし	該当なし	90	91
最大定格力率 80PLUS platinum 認定を受けるために必要な最小定格です。	該当なし	該当なし	0.97	0.97
最大突入電流 (ピーク A)	30			
最大突入電流 (ms)	0.2			
最大ライドスルー時間 入力電圧のドロップアウト時、時間出力電圧は 100% 負荷の状態規制の範囲内に留まります	12			

2300 W AC 電源装置



- (注) 次の表に記載されている 80PLUS platinum 認定のテスト結果は、<https://www.clearexult.com/80plus/>で確認できます。

パラメータ	仕様			
入力コネクタ	IEC320 C20			
入力電圧範囲 (V rms)	100 ~ 240			
最大許容入力電圧範囲 (V rms)	90 ~ 264			
周波数範囲 (Hz)	50 ~ 60			
最大許容周波数範囲 (Hz)	47 ~ 63			
最大定格出力 (W) ローライン入力電圧 (100 ~ 127 V) で動作時の 800 W に制限されます。	2300			
最大定格スタンバイ出力 (W)	36			
公称入力電圧 (V rms)	100	120	208	230
公称入力電流 (A rms)	13	11	12	10.8

パラメータ	仕様			
公称入力電圧の最大入力 (W)	1338	1330	2490	2480
公称入力電圧の最大入力 (VA)	1351	1343	2515	2505
最大定格効率 (%) 80PLUS platinum 認定を受けるために必要な最小定格です。	92	92	93	93
最大定格力率 80PLUS platinum 認定を受けるために必要な最小定格です。	0.99	0.99	0.97	0.97
最大突入電流 (ピーク A)	30			
最大突入電流 (ms)	0.2			
最大ライドスルー時間 入力電圧のドロップアウト時でも、時間出力電圧は 100% 負荷の状態規制の範囲内に留まります。	12			

電源コードの仕様

サーバの各電源装置には電源コードがあります。サーバとの接続には、標準の電源コードまたはジャンパ電源コードを使用できます。ラック用の短いジャンパ電源コードは、必要に応じて標準の電源コードの代わりに使用できます。



(注) 以下にリストされている認定済みの電源コードまたはジャンパ電源コードのみサポートされています。

次の表は、2300 ワット未満のサーバ PSU および 2300 ワットを超えるサーバ PSU でサポートされる電源コードを示しています。

表 4: 2300 W 未満のサーバ PSU でサポートされる電源コード

説明	長さ (フィート)	長さ (メートル)
CAB-48DC-40A-8AWG DC 電源コード、-48 VDC、40 A、8 AWG 3 線の 3 ソケット Mini-Fit コネクタ	11.7	3.5

CAB-C13-C14-AC 電源コード、10 A、C13 ~ C14、埋め込み型コンセント	9.8	3.0
CAB-250V-10A-AR AC 電源コード、250 V、10 A アルゼンチン	8.2	2.5
CAB-C13-C14-2M-JP AC 電源コード、C13 ~ C14 日本 PSE マーク	6.6	2.0
CAB-9K10A-EU AC 電源コード、250 V、10 A、CEE 7/7 プラグ ヨーロッパ	8.2	2.5
CAB-250V-10A-IS AC 電源コード、SFS、250 V、10 A Israel	8.2	2.5
CAB-250V-10A-CN AC 電源コード、250 V、10 A 中国	8.2	2.5
CAB-ACTW AC 電源コード、250 V、10 A、C13 EL302 台湾	7.5	2.3
CAB-C13-CBN AC キャビネットジャンパ電源コード、250 V、10 A、 C13 ~ C14	2.2	0.68
CAB-C13-C14-2M AC キャビネットジャンパ電源コード、250 V、10 A、 C13 ~ C14	6.6	2.0
CAB-9K10A-AU AC 電源コード、250 V、10 A、3112 プラグ オーストラリア	8.2	2.5

CAB-N5K6A-NA AC 電源コード、200/240 V、6 A 北米	8.2	2.5
CAB-250V-10A-ID AC 電源コード、250 V、10 A、 インド	8.2	2.5
CAB-9K10A-SW AC 電源コード、250 V、10 A、MP232 プラグ スイス	8.2	2.5
CAB-250V-10A-BR AC 電源コード、250 V、10 A ブラジル	8.2	2.5
CAB-9K10A-UK AC 電源コード、250 V、10 A (13 A ヒューズ)、BS1363 プラグ 英国	8.2	2.5
CAB-9K12A-NA AC 電源コード、125 V、13 A、NEMA 5-15 プラグ 北米	8.2	2.5
CAB-AC-L620-C13 AC 電源コード、C13 コネクタへの NEMA L6-20	6.6	2.0
CAB-9K10A-IT AC 電源コード、250 V、10 A、CEI 23-16/VII プラグ イタリア	8.2	2.5
CAB-C13-C14-3M-IN AC 電源コード ジャンパー、C13 ~ C14 コネクタ インド	9.8	3.0
CAB-C13-C14-IN AC 電源コード ジャンパー、C13 ~ C14 コネクタ インド	4.6	1.4

CAB-9K10A-KOR 電源コード、125 V AC、13 A、KSC8305 プラグ 韓国	6	1.8
CAB-JPN-3PIN 90 ~ 125 V AC、12 A、NEMA 5 ~ 15 プラグ 日本		2.4
R2XX-DMYMPWRCORD 電源コードなし（電源コードなしでサーバを発注する際のPIDオプション）	該当なし	該当なし

表 5: 2300 W を超えるサーバ PSU でサポートされる電源コード

説明	長さ（フィート）	長さ（メートル）
CAB-C19-CBN キャビネットジャンパー電源コード、250 VAC、16A、C20 ~ C19 コネクタ		
CAB-S132-C19-ISRL S132 ~ IEC320 C19 コネクタ Israel	14	
CAB-IR2073-C19-AR IRSM 2073 ~ IEC320 C19 コネクタ アルゼンチン	14	
CAB-BS1363-C19-UK BS-1363 ~ IEC 320 C19 コネクタ UK	14	
CAB-SABS-C19-IND SABS 164-1 ~ IEC 320 C19 コネクタ インド		
CAB-C2316-C19-IT CEI 23-16 ~ IEC 320 C19 イタリア	14	
CAB-L520P-C19-US NEMA L5-20 ~ IEC 320 C19 US	6	

CAB-US515P-C19-US NEMA 5-15 ~ IEC 320 C19 US	13	
CAB-US520-C19-US NEMA 5-20 ~ IEC 320 C19 US	14	
CAB-US620P-C19-US NEMA 6-20 ~ IEC-C19 US	13	
CAB-C19-C20-IND 電源コード C19 ~ C20 コネクタ インド		
UCSB-CABL-C19-BRZ AC 電源コード NBR 14136 ~ C19 コネクタ ブラジル	14	
CAB-9K16A-BRZ AC 電源コード、250 V、16 A、ソース プラグ EL224 ~ C19 コネクタ ブラジル		
CAB-ACS-16 AC 電源コード、16A スイス		
CAB-AC-16A-AUS AC 電源コード、250 V、16 A、C19 コネクタ オーストラリア		
CAB-C19-C20-3M-JP AC 電源コード C19 ~ C20 コネクタ、日本 PSE マーク 日本	10	3
CAB AC C19 TW AC 電源コード、250 V、16 A、C19 コネクタ 台湾		

CAB-AC-C6K-TWLK AC 電源コード、250 V、16 A、ツイストロック NEMA L6-20 プラグ US		
CAB-AC-2500W-EU AC 電源コード、250 V、16 A 欧州		
CAB-AC-2500W-INT AC 電源コード、250 V、16 A 国際		
CAB-9K16A-KOR AC 電源コード、250 V、16 A、ソースプラグ 韓国		
CAB-AC-2500W-ISRL AC 電源コード、250 V、16 A Israel		
CAB-AC16A-CH AC 電源コード、16A 中国		
R2XX-DMYMPWRCORD 電源コードなし（電源コードなしでサーバを発注する際のPIDオプション）	該当なし	該当なし

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。