



ミニストレージ

- [ミニストレージ \(1 ページ\)](#)
- [ミニストレージプロパティの表示 \(1 ページ\)](#)

ミニストレージ

ミニストレージスロットは、Cisco UCS M5 ブレードおよびラック サーバにある新しいスロットです。このスロットは空でも、SD ストレージ モジュールまたは M.2 SATA モジュールを装着してもかまいません。



(注) Cisco UCS Manager は、Micro-SD カードをサポートしていません。

ミニストレージ SD モジュールは、内蔵 SD コントローラと 2 つの SD カードスロットから構成されています。これらのカードには、RAID 1 の機能が備わっています。

ミニ M.2 SATA モジュールは、2 つの SATA スロットから構成されています。サーバ上にある PCH コントローラは、このモジュール上の SATA ドライブを制御します。

4.0(4a) 以降、Cisco UCS Manager はミニストレージの Marvell 88SE92xx PCIe から SATA 6Gb/s コントローラ (UCS-M2-HWRAID) を搭載した Cisco ブート最適化 M.2 コントローラをサポートしています。

Cisco UCS Manager を使用してミニストレージモジュールのインベントリ登録および管理を行うことができます。

ミニストレージプロパティの表示

ミニストレージモジュールは、M5 以降のサーバでのみサポートされています。

手順

- ステップ1 [ナビゲーション]ペインで、[機器]をクリックします。
 - ステップ2 [機器 (Equipment)] > [シャーシ (Chassis)] > [シャーシ番号 (Chassis Number)] > [サーバ (Servers)] の順に展開します。
 - ステップ3 ミニストレージのプロパティを表示するサーバを選択します。
 - ステップ4 [Work] ペインの [Inventory] タブをクリックします。
 - ステップ5 [Motherboard] サブタブをクリックします。
 - ステップ6 [Mini Storage] 領域で、[Expand] アイコンをクリックしてその領域を展開します。
ミニストレージのプロパティが表示されます。
-

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。