



Contact Center 版 Cisco Hosted Collaboration Solution、リリース ノート 12.0(1)

初版：2019年1月11日

シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター

0120-092-255（フリーコール、携帯・PHS含む）

電話受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～17:00

<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>

【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: [www.cisco.com go trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 1994–2019 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



目次

第 1 章	はじめに 1
	コンタクトセンターソリューションリリースノート 1
	Cisco セキュリティアドバイザリ 1

第 2 章	Contact Center 版 Cisco Hosted Collaboration Solution 3
	廃止された機能 16
	削除され、サポートされない機能 18
	サードパーティソフトウェアへの影響 19

第 3 章	Cisco ビジネス チャットおよび E メール 21
	新機能 21
	プラットフォームの更新 21
	コンテンツをマスキングするためのユーティリティ 21
	安全な MR PG および CTI インターフェイス 22
	PCCE 向け ECE 管理者ガジェット 22
	スキルベースの可用性 22
	スーパーバイザアカウントの統合 22
	スーパーバイザ向けチャットモニタリング 23
	電子メールの添付ファイルの消去 23
	更新済み機能 23
	更新された JDK 23
	グループチャットの改善： 24
	エージェントガジェット 24
	ECE REST API の機能拡張と更新 25

管理	26
地理的冗長性	26
ECE キューのアクティビティの制限	26
警告ワークフローの統合	26
統合デジタル マルチ タスキング	27
Cisco Finesse 統合機能の強化	27
新しい検索機能	28
特記事項	28
アーカイブ データベース	28
推奨されなくなった機能	29
削除され、サポートされない機能	29
後処理のロール	29
サードパーティ ソフトウェアへの影響	29

第 4 章**Cisco Unified Customer Voice Portal 31**

新機能	31
プラットフォームの更新	31
設定と管理	31
更新済み機能	32
機能拡張	32
特記事項	32
廃止された機能	33
削除され、サポートされない機能	33
サードパーティ ソフトウェアの影響	33

第 5 章**Cisco Virtualized Voice Browser 35**

新機能	35
ブリッジ転送	35
ASR-TTS の多言語サポート	36
音声録音サポート	36
キャッシング (Caching)	36

更新済み機能	36
機能拡張	36
特記事項	37
廃止された機能	37
削除され、サポートされない機能	37
サードパーティ ソフトウェアの影響	37

第 6 章

Cisco Finesse	39
新機能	39
Cisco Finesse でのユーザ エクスペリエンスの変更	39
デスクトップチャット	41
チームメッセージ (Team Message)	41
アクティブな通話の詳細	41
検索理由コード	42
デジタルチャネルのワークフロー	42
後処理タイマーの設定	42
CLI 一覧	42
Cisco Finesse API 向け CORS サポート	43
CTI サーバの設定	43
ガジェットソースのホワイトリスト	43
Cisco Finesse の Microsoft Edge サポート	43
JavaScript API	43
更新済み機能	43
ユーザ エクスペリエンスの向上	43
状態の継続時間	44
XML デフォルトレイアウトのアップデート	44
コール変数のレイアウト	44
Cisco Finesse 管理コンソール	45
REST API の変更	45
特記事項	45
廃止された機能	46

削除され、サポートされない機能	46
サードパーティ ソフトウェアへの影響	46

第 7 章	Cisco Unified Intelligence Center	47
	更新済み機能	47
	廃止された機能	48
	削除され、サポートされない機能	49
	サードパーティ ソフトウェアへの影響	49

第 8 章	Cisco Unified Contact Center Domain Manager	51
	削除され、サポートされない機能	52
	サードパーティ ソフトウェアの影響	52

第 9 章	Cisco SocialMiner	53
	新機能	53
	更新済み機能	53
	特記事項	53
	廃止された機能	53
	削除され、サポートされない機能	54
	サードパーティ ソフトウェアへの影響	54

第 10 章	不具合	55
	注意事項クエリ (製品別)	55
	バグ検索ツール	55
	リリース 12.0(1) の重大度 3 以上の警告	56



第 1 章

はじめに

- [コンタクトセンターソリューションリリースノート \(1 ページ\)](#)
- [Cisco セキュリティ アドバイザリ \(1 ページ\)](#)

コンタクトセンターソリューションリリースノート

リリース 12.0 では、各コンタクトセンターソリューションのリリースノートのコンパイルを導入しました。このコンパイルには、1つのソリューションタイプのすべてのリリースノートおよび該当コンタクトセンターで利用可能なコンポーネントすべてが網羅されています。

Cisco セキュリティ アドバイザリ

Cisco 製品のセキュリティに関する問題に関しては、Cisco Product Security インシデントレスポンスチーム (PSIRT) の担当となります。Cisco PSIRT は、Cisco 製品およびネットワークに関するセキュリティ脆弱性情報の収集、調査およびレポートの公開を管理する専門のグローバルチームです。

既存のセキュリティ問題の詳細については、<https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x> の Cisco セキュリティ アドバイザリ、応答およびアラートを参照してください。



第 2 章

Contact Center 版 Cisco Hosted Collaboration Solution

- 新機能 (3 ページ)
- 更新済み機能 (8 ページ)
- 特記事項 (12 ページ)
- 廃止された機能 (16 ページ)
- 削除され、サポートされない機能 (18 ページ)
- サードパーティ ソフトウェアへの影響 (19 ページ)

新機能

プラットフォームの更新

このリリースの でサポートされるバイスについては、<https://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/unified-contact-center-enterprise/products-device-support-tables-list.html>の互換性マトリクスを参照してください。

プラットフォームのアップグレード

このリリースでは、一般的なアースおよび技術リフレッシュアップグレードの両方がサポートされています。

このリリースでは、デスクトップ エクスペリエンスを備えた Microsoft Windows Server 2016 Standard および Datacenter Edition、Microsoft SQL Server 2017 Standard および Enterprise Edition へのインプレース オペレーティング システムのアップグレードが可能になり、その後、以前のリリースから Unified CCE がアップグレードされます。詳細については、*Contact Center 版 Cisco Hosted Collaboration Solution* のインストールおよびアップグレード ガイドを https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/hcs-cc/12_0_1/Install_Upgrade_Guide/hcs-cc_b_installing-and-upgrading-guide-12-0.htmlで参照してください。

ハードウェア プラットフォーム サポート

Cisco UCS C240 M5SX サーバのサポート

TRC を展開するには、Contact Center 版 Cisco Hosted Collaboration Solution、リリース 12.(1) が、Cisco UCS C240 M5SX サーバにインストールされていなければなりません。

仕様ベースの展開では、他のサーバもサポートされています。



(注) Cisco UCS C240 M4SX 等の旧リリースのサーバプラットフォームから Contact Center 版 Cisco Hosted Collaboration Solution のアップグレードはサポートされています。

Cisco UCS C240 M4SX サーバ上で、以下を実行します。

- リリース 12.0 (1) にアップグレードする際は、4000 エージェントを使用する展開タイプでは、16 GB RAM のハードウェアメモリを、Cisco CVP、リリース 12.0 (1) がインストールされている仮想マシンをホストする Cisco UCS C240 M4SX サーバに追加します。

コンタクトセンター向け Cisco Hosted Collaboration Solution のサーバのプラットフォームおよび展開情報の詳細は、以下の *Contact Center 版 Cisco Hosted Collaboration Solution* ソリューション設計ガイド <https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/hosted-collaboration-solution-contact-center/products-implementation-design-guides-list.html> を参照してください。

VM のハードウェア バージョン 11 へのアップグレード

このリリースをインストールする前に、インストールされている仮想マシン (VM) のバージョンがバージョン 11 であることを確認してください。



(注) VM バージョンをバージョン 11 にアップグレードする前に **VM** の電源をオフにします。

CCE の展開をリリース 12.0 (1) にアップグレードする際は、仮想マシンのクライアントマニュアルに記載されている手順に従って、ESXi 6.0 アップデート 2 以降を選択して、VM の互換性をバージョン 11 にアップグレードします。VM バージョン 11 のアップグレード互換性は、ESXi 6.0 アップデート 2 以降で提供されています。



重要 ESXi 6.0 アップデート 2 以降 以外のオプションを選択した場合、VM バージョンがバージョン 11 にアップグレードされない場合があります。



(注) VM の互換性をバージョン 11 にアップグレードした後、VM の電源をオンにします。

リファレンス設計のレイアウト

以下のリファレンス設計のリファレンス設計レイアウトは、Cisco UCS C240 M5SX サーバ向けに変更が加えられています。

- 2000 エージェント
- 4000 エージェント
- 12000 エージェント

このリリースで導入されたさまざまなリファレンス設計のサポートの詳細については、[#unique_10](#) トピックを参照してください。

セキュアな接続

CCE ソリューションは、社内外の悪用の影響を受けやすい個人の身元情報 (PII) 等、顧客の機密情報を管理します。CCE ソリューションでは、PII のセキュリティを 2 つの方法で保証します。まず、ソリューションに作成された内部ログに PII を保存しないことで、PII を伝送するトランスポート チャンネルをセキュリティで保護することにより、この外部の脅威から保護します。

このリリースは、PII を伝送するトランスポート チャンネルのエンドツーエンドのセキュリティを提供します。

このリリースでは、以下の場合にセキュリティで保護された接続を有効にすることができます。

- **セルフサービス コミュニケーション:** CVP および VRU PG で、セキュアな接続を有効にします。
- **送信オプション:** CTI サーバ、ダイヤラ およびメディア ルーティング PG のセキュアな接続を有効にします。
- **エージェント デスクトップ コミュニケーション:** 必要に応じて、CTI サーバおよび Cisco Finesse サーバ、または CTI OS での混在モードの接続を有効にします。
- **サードパーティとの統合:** アプリケーション ゲートウェイ サーバとクライアントとのセキュアな接続を有効にします。
- **複数チャンネル通信:** 以下の間のセキュアな接続を有効にします。
 - ECE (サーバ) と MR PG (クライアント)
 - CTI サーバと ECE (クライアント)

証明書の管理およびモニタリング

このリリースでは、セキュア接続を確立するために必要なセキュリティ証明書を管理する *Cisco certutil* という新しいユーティリティが提供されています。

このリリースには、SSLおよびTLS ベースの証明書およびキーを監視する *Unified CCE Certificate Monitor* と呼ばれる新しいサービスも含まれています。このサービスにより、システム管理者は、実行中の Unified CCE サービスを中断せずに、システムに有効なセキュリティ証明書をインストールすることができます。上記証明書の有効性および有効期限について、イベントビューアーを使用してシステム管理者に警告します。

詳細については、以下のガイドを参照してください。

- 証明書モニタリング サービスの詳細については、<https://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/unified-contact-center-enterprise/products-installation-and-configuration-guides-list.html> の *Cisco Unified ICM/Contact Center Enterprise* サービスアビリティ ベスト プラクティス ガイドを参照してください。
- <http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/hosted-collaboration-solution-contact-center/tsd-products-support-series-home.html> の コンタクトセンター向けの *Cisco Hosted Collaboration Solution* のソリューション設計ガイドリリース 12.0
- <https://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/unified-contact-center-enterprise/products-installation-and-configuration-guides-list.html> の *Cisco Unified ICM/Contact Center Enterprise* セキュリティ ガイド。

デフォルトのドメイン名

このリリースには、Configuration Manager の [システム情報] ダイアログに新しいオプション [デフォルトドメイン名] が含まれています。このオプションを使用すると、非 SSO 環境でユーザ名に追加するデフォルトのドメイン名を選択できます。ユーザ名が UPN (または SAM アカウント) フォーマットでない場合、必要に応じて、ユニファイド CCE はこのグローバルドメイン名をユーザ名に付加します。

非 SSO ソリューションでは、ユニファイド CCE ではユーザ名を UPN 形式にする必要はありません。ただし、複数の PG での管理者のサインインなどのアクティビティでは、UPN 形式のユーザ名でサインインする必要がある場合があります。

非 SSO ソリューションは、必要なドメイン名を追加してリリース 11.5 または 11.6 のユーザ名に追加される必要がありました。これらのソリューションでは、デフォルトのドメイン名を設定してから、一括エディタツールを使用してユーザ名からドメイン名を削除できるようになりました。詳細な手順については、*Cisco Unified ICM/Contact Center Enterprise* コンフィギュレーションガイドを参照してください。

連絡先ディレクターが 3 つ 統一 CCE ターゲットへのサポート

このリリースでは、Contact Director のリファレンス設計でサポートされているユニファイド CCE ターゲットの数が 2~3 に増加しています。Contact Director は最大 3 つのターゲットのユニファイド CCE インスタンスで最大 24000 のエージェントを処理できます。

拡張コールコンテキストペイロード

この機能により、拡張コールコンテキスト (ECC) 変数の柔軟性が拡張されます。ECC ペイロードは、最大サイズが 2000 バイトである定義された ECC 変数のセットです。CTI クライアントへの ECC ペイロードには、CTI メッセージに含まれる ECC 変数名に追加の 500 バイトが含まれています。

以前のリリースでは、システム全体で 2000 バイトの ECC 変数しか定義できませんでした。このリリースでは、必要に応じて、ECC 変数はいくつでも定義することができます。特定の操作に必要な情報で ECC ペイロードを作成できます。特定の ECC 変数を複数の ECC ペイロードに含めることができます。特定の ECC ペイロード内の特定の ECC 変数は、そのメンバーと呼ばれます。

同じコールフローで複数の ECC ペイロードを使用することはできますが、一定の時点で有効範囲を持つ ECC ペイロードは 1 つのみとなります。インターフェイスによる ECC ペイロードのサポートの詳細については、*Cisco Unified ICM/Contact Center Enterprise* コンフィギュレーションガイドを参照してください。

デフォルトの ECC ペイロード

このソリューションには、下位互換性のために「デフォルト」名を持つ ECC ペイロードが含まれています。ソリューションがより多くの ECC 変数スペースを必要としない場合は、デフォルトのペイロードのみが必要となります。このソリューションは、上書きされない限り、デフォルトのペイロードを使用します。

ソリューションがデフォルトのペイロードのみを保持している場合、ソリューションは、2000 バイトの制限に達するまで、新しい ECC 変数をすべてデフォルトのペイロードに自動的に追加します。



(注) デフォルトのペイロードは削除できませんが、メンバーを変更することはできます。

新規インストールでは、デフォルトのペイロードに、定義済みのシステム ECC 変数が含まれます。リリース 12.0 にアップグレードすると、スクリプトによって既存の ECC 変数がデフォルトのペイロードに追加されます。



重要 アップグレード中に、システムが最初に既存の ECC 変数をデフォルトのペイロードに移行する場合、CTI メッセージサイズの制限は確認されません。メンバー名が、CTI クライアントに対して ECC ペイロードに割り当てられている追加の 500 バイトを超える場合があります。デフォルトのペイロードが制限を超える場合は、制限に合わせて変更します。

このような ECC ペイロードをクライアント要求で使用すると、その要求は CTI サーバによって拒否されます。このような ECC ペイロードの OPC メッセージの場合、CTI サーバは ECC データなしでメッセージを送信します。この場合、「CTI サーバは、オーバーフロー状態になったために ECC 変数を転送できませんでした」というイベントがログに記録されます。



(注) ECC ペイロード機能は、非リファレンス設計では使用できません。

詳細については、次のマニュアルを参照してください。

- <http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/hosted-collaboration-solution-contact-center/tsd-products-support-series-home.html>の *Contact Center 版 Cisco Hosted Collaboration Solution*、リリース 12.0 ソリューション設計ガイド

ECC ペイロード API

ECC ペイロード機能には API が含まれています。詳細については、<https://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/unified-contact-center-enterprise/products-programming-reference-guides-list.html>の *Cisco Unified Contact Center Enterprise* 開発者リファレンス ガイドを参照してください。

PCM (G: 711) A-law サポート

このリリースでは、パルス符号変調 (PCM) A-law エンコーディングが SIP ダイヤラに追加されています。

SIP ダイヤラは G: 711 エンコード法、A-law および μ -law 両者をサポートするようになりました。[アウトバウンド (sip ダイヤラ)] オプションでは、sip ダイヤラと sip サービスプロバイダー間の最初のネゴシエーション用に、キューブの DSP コーダリソースは必要ありません。CUBE は、SIP ダイヤラと SIP サービスプロバイダー間でエンコーディングを自動でネゴシエートします。

エンコーディングの詳細については、<https://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/unified-contact-center-enterprise/products-user-guide-list.html>の *Unified Contact Center Enterprise* アウトバウンド オプション ガイドを参照してください。

更新済み機能

NPA NXX データベースの更新

Unified CCE リリース 12.0 (1) には、2018 年 10 月 3 日にリリースされた北米地域のプレフィックス データに基づく北米のローカル エクスチェンジ (NPA NXX) データベースの更新バージョンが含まれています。システムをアップグレードして、発信コール用の北米ダイヤルプランを使用している場合は、このアップデートの地域プレフィックス更新ツール (RPUT) を実行します。詳細については、<https://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/unified-contact-center-enterprise/products-user-guide-list.html>の *Unified Contact Center Enterprise* 向けアウトバウンド オプション ガイドを参照してください。

必要なシステム CLI アップデート

このリリースには、System CLI の変更が含まれています。Cisco のインストーラは、すべての Cisco の VM 上の System CLI を更新します。

ただし、System CLI をコピーして、外部マシンで実行することは可能です。旧バージョンの System CLI では、Unified CCE 12.0 の監視用には正常に機能しません。旧バージョンの System CLI は、外部マシンのバージョンとリリース 12.0 のバージョンに置き換えられます。

CTI OS のプラットフォームの更新

Visual Studio 2015 の再頒布

このリリースには、サーバ側および Microsoft Windows 10 クライアントでの Visual Studio 2015 の再配布が含まれています。

ソフトウェア アップデート

CTI OS プラットフォームが次のように更新されました。

ソフトウェア	バージョン
.NET Framework	4.7.1
JAVA JRE	1.8 アップデート 161



- (注) CTI OS クライアントおよびサーバの Microsoft Windows プラットフォームの詳細については、次の『*Contact Center Enterprise 互換性マトリクス, リリース 12.0 (1)*』を参照してください <https://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/unified-contact-center-enterprise/products-device-support-tables-list.html>。

統合デジタル マルチ タスキング

このリリースでは、割り込み可能なメディアルーティングドメイン(MRDs)ECEをサポートする CCE ルーティングが強化されています。新しい機能により、エージェントは次のことを実行できます。

- **[タスクの選択 (Pick tasks)]**: ユニファイド CCE キューまたは外部アプリケーションのキューから特定のタスクの取得。
- **[プル タスク (Pull tasks)]**: キューの順序に基づいて、ユニファイド CCE キューまたは外部アプリケーションのキューから次の n 個のタスクの取得。
- **[タスクの転送 (transfer tasks)]**: 特定のタスクを別のエージェントまたはキューとの間で転送。



重要 この機能を使用するには、コールフロー内のすべてのコンポーネントがリリース 12.0 (1) である必要があります。

選択とプルの統合

エージェントは、使用可能な電子メールタスクから電子メールタスクを選択できます。エージェントは、キュー内の使用可能な電子メールタスクから電子メールタスクをプルすることもできます。ピックまたはプルアクティビティは、次の場合でも実行できます。

- エージェントが音声コールで忙しい状態です。
- エージェントが電子メールの最大タスク制限に達し、エージェントが音声コールまたはチャットアクティビティを処理しています。
- コールは、ピックまたはプル要求で使用できないキューにキューイングされます。

これらの機能拡張は、Cisco Finesse リリース 12.0 (1) の ECE ガジェットで使用できます。

ECE タスクの転送

ECE タスクの転送管理は以下の通りです。

- エージェントに転送された ECE タスクまたはキューに戻るタスクは、*Agent_Skill_Group_Interval* および *Skill_Group_Interval* 履歴テーブル内の転送の統計 (転送イン/転送アウト/TransferInCallsTime) としてカウントされます。
- ECE のタスクがエージェントに転送されるか、またはキューに戻された場合、周辺機器の通話を転送先 (4) に分類したターミネーション *Call DETAIL (TCD)* レコードが生成されます。

Active Directory およびサービス アカウント マネージャの機能拡張

Microsoft Active Directory から CCE 認証を分離する

は、認証と認可機能を分離します。リリース 12.0 (1) まで、は Microsoft Active Directory セキュリティグループを使用して、セットアップタスクと設定タスクを実行するためのユーザアクセス権を制御します。ソリューションの管理には、承認のために Microsoft AD の書き込み権限が必要です。

認証と認可を分離すると、Microsoft AD を使用して、された cce コンポーネントの許可を管理する必要がなくなります。ユーザ権限は、ローカルマシンのローカルユーザグループへのメンバーシップによって提供されます。Microsoft AD は認証にのみ使用されます。

このリリースでは、Microsoft AD からの承認を分離する次の拡張機能が導入されています。

- Websetup は、ロガー、代理店および HDS サービスのサービスアカウントを作成するのに使用されなくなりました。管理者は、セットアップの前にサービスアカウントドメイン

ユーザを作成できます。Websetup は、既存のドメイン ユーザに対してサービス アクセスを許可し、確認します。

- セットアップ ユーザは、セットアップユーティリティを実行するためにローカル管理者権限だけを必要とします。AD の ICM_Setup セキュリティ グループは廃止されています。
- Configuration Manager や Script Editor などの設定ツールを実行するために、設定ユーザはローカル管理者権限を必要とせず、AD の ICM_Config セキュリティ グループに割り当てる必要はありません。ただし、必要に応じて古い設定セキュリティグループを引き続き使用できます。セキュリティ グループを使用するこの動作は、Adsecuritygroupupdate レジストリ キーによって管理されます。
- コンポーネント間で一貫したインスタンスの命名を可能にするために、ICM OU 構造は AD でも必要です。
- アップグレードプロセスの一環として、AD からローカル設定テーブルへのユーザロールの1回限りの移行があります。「ユーザロールの更新ツール」の項を参照してください。

ADSecurityGroupUpdate レジストリ キー

このレジストリキーは、インスタンスの組織単位 (OU) の下で、ドメイン内の設定および設定セキュリティ グループの更新を許可または拒否します。デフォルトでは、リリース 12.0 (1) へのアップグレードでは、このキーがオフ (0) に設定されます。これにより、更新が拒否されます。

サービス アカウント マネージャのユーザヘルス

リリース 12.0 (1) へのアップグレード後、サービス アカウント マネージャは、UcceService ローカル グループ内のユーザをチェックします。ユーザがローカルセキュリティ グループに存在しない場合、サービス アカウント マネージャはステータスを「異常」として表示します。正常でないサービス アカウントを選択し、**[修正グループメンバーシップを修正する (Fix Group Membership)]** ボタンをクリックして、サービス アカウント マネージャ (SAM) ツールまたは Websetup で、ステータスを正常にするか、新しいドメイン ユーザを入力します。

ユーザ ロール更新ツール

Active Directory ベースの許可拡張機能では、Microsoft AD からデータベースにユーザ認可ロールを移行するためにツールを使用する必要があります。

詳細については、<https://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/unified-contact-center-enterprise/products-installation-guides-list.html>にある『Cisco Unified Contact Center Enterprise Installation and Upgrade Guide』を参照してください。

特記事項

リリース 12.0 (1) のインストール

プラットフォームの更新



- (注) リリース 12.0 (1) をインストールするときに、Microsoft Windows 更新が並行して実行されていないことを確認します。

Cisco ユニファイド CCE リリース 12.0 (1) へのインストールまたはアップグレード

Cisco ユニファイド CCE リリース 12.0 (1) をインストールまたはアップグレードする場合は、次の考慮事項が適用されます。

- インストーラーをリモートで実行しないでください。インストーラ ISO ファイルをローカルマシンにのみマウントします。
- 以前の ICM-CCE-CCHInstaller と呼ばれていたインストーラは、ICM CCE インストーラとして名前が変更されています。このインストーラは完全なインストーラです。以前にインストールされていたリリースへのロールバックはサポートされていません。復元ポイントとして使用する仮想マシン (VMs) をバックアップします。
- アップグレードを実行するために最低限必要なディスクスペースは 2175 MB です。
- ライブ データ サーバなどの Cisco VOS ベースのサーバをアップグレードする前に、VM の電源をオンにします。VM の電源をオンにする前に、VM の電源がオンになっているときに VM ツールをチェックしてアップグレードするように VM が設定されていることを確認します。

VMWare ツールアップグレードの詳細については、VMware のドキュメントを参照してください。

- CUCM リリース 12.5 にインストールまたはアップグレードする場合は、*Cisco Unified Contact Center Enterprise* インストールおよびアップグレードガイドに記載されている手順を使用して JTAPI をインストールします。

CUCM バージョンとの JTAPI の互換性の詳細については、<https://d1nmyq4gcgsfi5.cloudfront.net/site/jtapi/documents/jtapi-ucm-compatibility-matrix/>にある『JTAPI CUCM Compatibility Matrix』を参照してください。



(注) 12.0(1) ベース インストーラを使用してリリース 12.0(1) をインストールする場合は、Microsoft Windows セッションなどの他のすべての既存のアプリケーションが閉じられていることを確認します。インストールまたはアップグレードプロセスによって更新が必要になる可能性があるアプリケーション(誤ってオープンまたはアクティブのままになっている場合)は、インストールまたはアップグレードプロセスがスムーズに実行されない可能性があります。インストーラログには、アップグレード中にロックされたファイルの詳細が表示されます。

インストールまたはアップグレード中に発生する問題を解決するには、すべてのアプリケーションを閉じ、12.0(1) ベース インストーラを再実行します。

Cisco ユニファイド CCE リリース 12.0(1) のインストールまたはアップグレードの詳細については、*Cisco Unified Contact Center Enterprise* インストールおよびアップグレードガイドを参照してください。

Unified CCE リリース 12.0(1) のアンインストール

ICM CCE インストーラ ISO を使用したリリース 12.0 のアンインストールはサポートされていません。

リリース 12.0(1) のアップグレード以前に存在していたバージョンに戻す必要がある場合は、リリース 12.0(1) にアップグレードする前に、次のいずれかを実行します。

1. アップグレードの前に、仮想マシンのスナップショットを電源オフ状態で実行します。
2. アップグレードの前に仮想マシンをクローンします。

パフォーマンスの問題を回避するために、アップグレードが正常に完了した後で、これらのスナップショットまたはクローンを削除します。

Administration Client や Internet Script Editor (ISE) などの他のパッケージのアンインストールと再インストールがサポートされています。

スクリプトエディターの変更により、既存のスクリプトモニターが無効になる

このリリースでは、統合デジタル マルチタスキングや ECC ペイロードなどのいくつかの新機能が、スクリプトエディタ内の既存の複数のノードに追加されています。これらの新しいモニターでは、既存のスクリプトが単一のスクリプト内の 900 モニタの制限を超える可能性があります。

スクリプトがこの制限を超えると、リアルタイムモニタの一部が動作しなくなります。この場合、ルータのログとイベントレポートに、スクリプトがモニタの制限値を超えていることを示すメッセージが定期的な表示されます。この制限を超えるスクリプトを編集すると、スクリプトを保存しようとする際に警告が表示されます。

会議コールからのコール参加者のドロップ

このリリースでは、以下の注意事項が解決されています。

- CSCvb42182
- CSCvb52840
- CSCve48564

この解決策により、会議通話の参加者を、Unified CCE ソリューションおよびコンポーネントの発信者情報とガジェットのスレータスの更新を含む適切なログおよびイベントを削除することができます。

コールが CVP のキューに登録され、エージェントにリダイレクトされると、会議コールの参加者が削除される可能性があります。コールが CVP からエージェントにリダイレクトされるシナリオでは、以下の追加のイベント メッセージが CTI サーバから CTI クライアントに送信されます。

- CVP から解放された接続デバイスに対して、原因コード 28 (CEC_REDIRECTED) の CALL_CONNECTION_CLEARED_EVENT が発生します。
- 新しい接続がコールに追加されると、原因コード 50 (CEC_CALL_PARTY_UPDATE_IND) の CALL_ESTABLISHED_EVENT が発生します。

親/子の展開では、この機能はデフォルトで無効になっています。この機能を有効にするには、親と子の両方の展開をリリース 12.0 にアップグレードする必要があります。親/子の展開でこの機能を有効にする方法については、*Cisco Contact Center Gateway Cisco Unified ICME/CCE* 向けゲートウェイ導入ガイドを参照してください。

サポートされるログイン形式

ログイン形式については、以下のユーザの属性を使用して説明します。

ユーザの詳細	
ユーザ名	John.Kim
ドメイン FQDN	cce.local
ユーザの SAM 名	C012345
DC の NetBios	CSS
使用可能な代替サフィックス	cce.com

以下の表は、Cisco Unified ICM/Contact Center Enterprise 向けの Unified CCE 管理および Web セットアップでサポートされるログイン形式を示しています。

S. No.	ログイン形式	Unified CCE 管理でサポート	Unified CCE Websetup でサポート
1	UPN 形式のログインです。この際、UPN は [ユーザ名 @ DomainFQDN] で UPN が作成されています。 例: john.kim@cce.local	あり	あり
2	UPN 形式のログインです。この際、UPN は [ユーザ名 @ ALTsuffix] で UPN が作成されています。 例: john.kim@cce.com	あり	あり
3	UPN 形式でログインしますが、[SAM@DomainFQDN] を使用します。 例: C012345@cce.local	あり	あり
4	UPN 形式でログインしますが、[SAM@NetBIOS] を使用してログインします。 例: C012345@CSS	なし	あり
5	NetBIOS 形式の NetBIOS\SAM でログインします。 例: CSS\C012345	なし	あり
6	SAM 名だけでログインします。 例: C1012345	なし	あり



(注) SAM @ AlteateSuffix を使用したログインはサポートされていません。

その他の重要な考慮事項

管理クライアント ツールの表示

Configuration Manager の一部のツールが正しく表示されない場合があります。Microsoft Windows 10 クライアントでは、**設定のアプリケーション**の拡張性を修正する適切な設定をオンにします。

ぼやけて見えるアプリケーションのスケールリングを修正する方法の詳細については、クライアント OS のマニュアルを参照してください。

アウトバウンドオプション HA レプリケーション

このリリースでは、Microsoft のガイドラインに基づいてレプリケーションのパフォーマンスを向上させるために、名前付きパイプから TCP/IP へのアウトバウンドオプション 高可用性のレプリケーションプロトコルを変更します。

Microsoft SQL レプリケーションはベスト エフォート技術であるため、導入とダイヤリングの使用例に応じて、アウトバウンドキャンペーンのレプリケーション遅延が大きくなる可能性があります。ウォームスタンバイのキャンペーンマネージャは、レプリケーションなしで有効にすることができます。

レプリケーションプロトコルの詳細については、Cisco Unified Contact Center Enterprise ソリューション設計ガイドを参照してください。

営業時間のサポートなし

Contact Center 12.0 リリースの HCS は営業時間機能をサポートしていません。

廃止された機能

廃止された機能は完全にサポートされています。ただし、廃止される機能についての追加の開発はありません。これらの機能は、将来のリリースで削除される予定になっている場合があります。割り当てられた交換機能に移行するように計画します。新しい展開を実装する場合は、廃止機能ではなく、交換技術を使用してください。

例外またはその他の修飾子の詳細については、該当するメモを参照してください。

廃止された機能	リリースで 発表	替わり	注
Cisco MediaSense	12.0(1)	なし。	Cisco MediaSense は、リリース 12.0 (1) 以降は、Contact Center Enterprise ソリューションではサポートされていません。 Cisco MediaSense は、Release 11.6 (x) 等のそれ以前のリリースでのみサポートされています。

廃止された機能	リリースで 発表	替わり	注
コンテキスト サービス	12.0(1)	なし。	<p>Cisco Context Service のサポートは継続して提供され、必要に応じて重要なバグ修正が提供されます。</p> <p>クラウドベースの新しく改善されたカスタマージャーニーを開発して、Cisco Context Service と置き換える予定です。この機能は、Customer Journey Platform、Unified CCX、Unified CCE、Packaged CCE、コンタクトセンター向け HCS など、すべての Cisco コンタクトセンターソリューションで共通となります。詳細については、公開されたロードマップを参照するか、Cisco までお問い合わせください。</p> <p>(注) 新しいカスタマージャーニーが可能になるまでの間、既存の Cisco Context Service のユーザは、この機能を継続して使用することができます。</p>
整合性チェック ツール	12.0(1)	なし。	なし。
外部スクリプトの検証	12.0(1)	なし。	なし。
トランスレーションルート ウィザード	12.0(1)	なし。	なし。
Symposium ACD	12.0(1)	なし。	なし。

削除され、サポートされない機能

廃止された機能	リリースで 発表	替わり	注
MIB オブジェクト <ul style="list-style-type: none"> • cccaDistAwWebViewEnabled • cccaDistAwWebViewServerName • cccaSupportToolsURL • cccaDialerCallAttemptsPerSec 	11.6(1)	なし。	なし。
SHA-1 証明書	11.5(1)	SHA-256	STIG コンプライアンスの詳細については、 https://communities.cisco.com/docs/DOC-64548 を参照してください。
汎用 PG	11.5(1)	エージェント、VRU および MR PGs	なし
ECSPIM	11.5(1)	TAESPIM	Avaya SEI/CVLAN プロトコルがベンダーによって廃止されました。
"Sprawler" 展開	10.0(1)	Packaged CCEE 展開	"Sprawler" は、1つのボックスに管理&データサーバを持つ Progger です。これはラボでの展開に使用されました。

削除され、サポートされない機能

以下の機能は提供されなくなりました。

機能	リリースから有効	替わり
Windows 7 は、CCE ソリューションの管理クライアント向けクライアント OS としてサポートされています。 Windows 7 向けの Microsoft の製品ライフサイクルマイルストーンに基づき、サポートは削除されます。	12.0(1)	Microsoft Windows 10.

サードパーティ ソフトウェアへの影響

サードパーティ ソフトウェアの詳細については、<https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/hosted-collaboration-solution-contact-center/products-device-support-tables-list.html> の *Contact Center Enterprise* 互換性マトリクス を参照してください。



第 3 章

Cisco ビジネス チャットおよび E メール

- 新機能 (21 ページ)
- 更新済み機能 (23 ページ)
- 特記事項 (28 ページ)
- 推奨されなくなった機能 (29 ページ)
- 削除され、サポートされない機能 (29 ページ)
- サードパーティ ソフトウェアへの影響 (29 ページ)

新機能

なし。

プラットフォームの更新

このリリースの でサポートされるバイスについては、<https://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/unified-contact-center-enterprise/products-device-support-tables-list.html>の互換性マトリクスを参照してください。

コンテンツをマスキングするためのユーティリティ



(注) ECE 12.0 (1) でこの機能強化を有効にするには、ECE 12.0 (1) ES1 パッチまたは最新の ECE ES パッチをインストールします。

チャットおよび電子メール アクティビティの新しいユーティリティ マスク格納ファイルは、[ツール(Tools)] コンソールで使用できます。これは、完了したチャットの格納ファイルと開封済みの電子メールの両方をマスキングするためです。このユーティリティは、[ツールの表示] コンソールアクションを使用して部署ユーザが実行できます。

安全な MR PG および CTI インターフェイス

セキュアな接続では、こういった接続を通過する個人を特定することが可能なすべての情報が CCE ソリューションでも安全であることが保証されます。ECE の以下の接続がセキュア保護可能です。

- 外部エージェント割り当てサービス (EAAS) と MRPG インターフェイスの間の接続。
- 外部エージェント メッセージ サービス (EAMS) と CTI インターフェイス間の接続。

この ECE リリースでは、管理者が以下の操作を実行できるようにするための検証ツールがインターフェイスに追加されています。

- セキュアな接続を有効にします。
- セキュアな接続を無効にします。
- セキュアな接続をテストします。

PCCE 向け ECE 管理者ガジェット

このリリースでは、PCCE 管理コンソールに ECE 管理者ガジェットが追加されています。

このガジェットは、ECE 管理者が複数の互換機能および互換性を備え、PCCE Web 管理者インターフェイスを使用してアクセスできるようにするための高速かつ簡易なインターフェイスを提供します。このインターフェイスは、複数の管理コンソールにアクセスする必要なしで、インストール後の管理タスクを実行するのに便利な単一の場所を提供します。

スキルベースの可用性

このリリースでは、アクティビティのエージェントの可用性を決定する方法が拡張されています。

拡張方式は、メディアルーティングドメインに基づいて可用性を決定するのではなく、スキルグループあるいはプレシジョンキューに基づいてエージェントの可用性を決定します。これにより、顧客の要求を処理できる見込みのあるエージェントと顧客のペアリングが効率的に行われるため、顧客満足度を向上させます。

スーパーバイザアカウントの統合

このリリースでは、CCE から ECE へのスーパーバイザユーザアカウントのインポートおよび統合がサポートされています。

CCE から ECE にインポートされたスーパーバイザには、ECE スーパーバイザの役割が自動的に割り当てられます。

スーパーバイザ 向けチャット モニタリング

このリリースでは、ECE 内のスーパーバイザのためのチャット モニタリング機能が追加されています。

チャットのモニタリング機能を使用すると、管理者はエージェントのチャット処理作業を確認することができます。スーパーバイザは、各エージェントを個別にモニタリングすることができます。あるいは、選択したキューと、そのキューを使用するチャットをモニタリングすることができます。また、進行中のチャットセッションに参加して、エージェントにガイダンスを提供したり、顧客サポートを提供することも可能です。

電子メールの添付ファイルの消去

以下を実現するには、データベース ストレージを管理および縮小する必要があります。

- データ ストレージのコスト削減。
- アプリケーション パフォーマンスの向上。
- 古いデータの処理に関連するリスクの軽減。

このリリースでは、データベースの使用量が増加する電子メールの添付ファイルを管理するために、パージ機能が追加されています。この機能は、データベース ストレージのより適切な管理および削減を実現する上での一つのステップとなります。

更新済み機能

更新された JDK



- (注) ECE 12.0 (1) でこの機能強化を有効にするには、ECE 12.0 (1) ES1 パッチまたは最新の ECE ES パッチをインストールします。

次のバージョンが現在サポートされています。Updater は自動的に新しいバージョンをインストールします。

- JDK バージョン 11 を開きます (Oracle JDK (1.8.0))
- Eclipse JETTY 9.4.14
- Apache ActiveMQ 5.15.6

グループチャットの改善 :



- (注) ECE 12.0 (1) でこの機能強化を有効にするには、ECE 12.0 (1) ES1 パッチまたは最新の ECE ES パッチをインストールします。

エージェントは、チャットの進行中に顧客を認証できるようになりました。この機能を使用するには、シングルサインオンを開始した SP をチャットに対して有効にする必要があります。エージェントが顧客認証を要求できるチャット返信エリアに新しいボタンが追加されます。エージェントの受信トレイで認証済みチャットを示すために、新しいアイコンが使用されます。

新しい部門レベル設定のチャット-日次サービス レベルのタイムゾーンを使用して、監視モニタの日次サービス レベルのタイムゾーンを定義できます。設定のデフォルト値は UTC です。

エージェントガジェット



- (注) ECE 12.0 (1) でこの機能強化を有効にするには、ECE 12.0 (1) ES1 パッチまたは最新の ECE ES パッチをインストールします。

エージェントの効率性の改善

- エージェントは、[転送(Transfer)] ウィンドウからアクティビティにメモを追加できるようになりました。転送メモは、アクティビティの選択時に受信側のエージェントにポップアップ通知として表示されます。
- このシステムでは、エージェントがすべてのケースの詳細を印刷できるようになりました。[印刷使用例 (Print Case)] ボタンは、[情報 (Information)] エリアの [使用例の詳細 (Case Details)] セクションで使用できます。

検索の改善

- 電子メールアドレス、顧客名、件名および電子メールのコンテンツ検索の制限は、\$ & * ^% _ # "~! |+ - などの特殊文字を含めるようになっています。
- 検索結果は、作成日、顧客名、電子メールアドレス、件名、割り当て先、アクティビティステータス、アクティビティのサブステータス、キュー名および部署名でソートできるようになりました。
- 部分テキスト検索の改善が行われました。たとえば、アクティビティの件名またはコンテンツに「オーダーの返し方」と表示されている場合は、[オーダーを返す] を検索すると検索結果にそのアクティビティが返されます。

マイ検索フォルダ

エージェントは、ケースとアクティビティの検索フォルダを作成できるようになりました。フォルダを作成して、アクティビティとケースに対して頻繁に使用する検索条件のクイックリファレンスを保存することができます。

ECE REST API の機能拡張と更新



- (注) ECE 12.0 (1) でこの機能強化を有効にするには、ECE 12.0 (1) ES1 パッチまたは最新の ECE ES パッチをインストールします。

チャットメッセージング API

これで、チャットメッセージング API を使用できるようになりました。これらの API を使用して、カスタム メッセージング アプリケーション、Facebook Messenger などのメッセージング チャネル、カスタム web テンプレートの構築などの外部統合を構築することができます。これらのチャットメッセージング API から作成されたチャットは、通常の web チャットのようなエージェントにルーティングされ、web チャット機能が使用可能になります。

統合用のクライアント アプリケーションは、管理コンソールからセットアップされます。詳細については、チャットおよびコラボレーション リソースの管理者ガイドをご覧ください。API の使用方法の詳細については、『インタラクション API Reference Guide』を参照してください。

新しい API は、次の機能を実現するために提供されています。

- アクティビティ、ケースおよび顧客のメモを作成、読み取りおよび削除します。
- クローズしたケースのカスタム属性を編集します。

既存の API は、次の機能を提供するように強化されています。

- **アクティビティ検索 API** を使用して、1 つ以上の追加基準とともにタイプに基づいてアクティビティをフィルタ処理できるようになりました。
- パーティションユーザは、[アクティビティ属性の取得] と [顧客属性の取得] API を使用して、アクティビティと顧客オブジェクトのカスタム属性を取得できるようになりました。これらは、既存の API を使用して新しいアクティビティを作成するときに使用できます。
- ユーザは、完了した **アクティビティ添付ファイルの削除 API** を使用して、完了した電子メールアクティビティの添付ファイルをオフロードしながら、インライン添付ファイルを保持できます。
- ユーザは、**IDS API によるアクティビティの取得** を使用して、電子メールのコンテンツとともにインライン添付データを取得できます。これは、コンテンツを外部システムにオフロードするときに使用できます。

管理



- (注) ECE 12.0 (1) でこの機能強化を有効にするには、ECE 12.0 (1) ES1 パッチまたは最新の ECE ES パッチをインストールします。

PCCE の管理

PCCE の ECE 管理者 ガジェット のグローバル スペースは、パーティションに変更されます。

User Management

管理者は、システムで使用可能なロール テンプレートを使用して、カスタム ロールを作成できるようにになりました。

カスタム属性 (Custom Attributes)

カスタム属性は、顧客および連絡先担当者のオブジェクトに追加できるようになりました。これは、アクティビティのカスタム属性を追加する機能に加えて行われます。

コール変数

カスタム属性は、顧客および連絡先担当者のオブジェクトに追加できるようになりました。これは、アクティビティのカスタム属性を追加する機能に加えて行われます。

地理的冗長性

このリリースでは、複数の地域での自動フェールオーバー機能がサポートされています。詳細については、<https://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/cisco-enterprise-chat-email/products-implementation-design-guides-list.html> の企業チャットおよび電子メールの設計ガイドおよび <https://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/unified-contact-center-management-portal/products-installation-guides-list.html> の企業チャットおよび電子メールのインストールおよび設定ガイドを参照してください。

ECE キューのアクティビティの制限

優先順位の高いキューが、優先順位の低いキューにタスクを提供するには、キューの管理を改善する必要があります。

このリリースでは、特定の時間にキューを保持することができるアクティビティの数を定義する機能が管理者に提供されています。これにより、キューの管理が改善されます。

警告ワークフローの統合

このリリースでは、統合されたキューおよびユーザのサポートとしてルーティング操作を追加することで、アラーム ワークフローの機能が拡張されています。

アラームワークフローにより、統合されたキューまたは統合されたユーザとの間でアクティビティを転送できるようになりました。アラームワークフローでは、以下も実行可能です。

- アクティビティの SLA に関する通知のエージェントへの送信。
- アクティビティのプロパティの変更。
- 割り当てられたアクティビティを完了としてマークすること。

統合デジタル マルチ タスキング

このリリースでは、統合デジタルマルチタスクの拡張サポートが追加されています。拡張機能には、改善されたエージェント アクティビティのルーティング方法が含まれています。

以下の点が拡張されています。

- 同時実行タスク制限により、優先度の高いアクティビティの割り当ておよび処理の迅速化は影響を受けません。
- アクティビティの選択、プル、転送の効率の向上。
- エージェントおよびキューの同時タスクの制限 (CTL) の処理の改善。

ECE タスクの転送

ECE タスクの転送管理は以下の通りです。

- エージェントに転送された ECE タスクまたはキューに戻るタスクは、*Agent_Skill_Group_Interval* および *Skill_Group_Interval* 履歴テーブル内の転送の統計 (転送イン/転送アウト/TransferInCallsTime) としてカウントされます。
- ECE のタスクがエージェントに転送されるか、またはキューに戻された場合、周辺機器の通話を転送先 (4) に分類したターミネーション *Call DETAIL (TCD)* レコードが生成されます。

Cisco Finesse 統合機能の強化

このリリースでは、Cisco Finesse、Release 12.0 (1) が追加され、ECE Agent コンソールとの統合が強化されています。エージェントは、以下の操作を実行できるようになりました。

- Finesse デスクトップ ツールバーを使用して、チャットおよび電子メールでのアクティビティの可用性を管理します。
- デスクトップ上で *toaster* および *popover* の通知を受信し、エージェントが ECE エージェントコンソールでアクティブに動作しているかどうかにかかわらず、新しい着信アクティビティがすぐに通知されるようにします。

ECE、リリース 12.0 (1) は、E メールおよびチャット用の Finesse ワークフローをサポートしています。

新しい検索機能

一部の検索機能は、アプリケーションのパフォーマンスを向上させるために変更または削除されています。次のような変更が含まれます。

- 検索のタイムアウトは 30 秒に短縮されました。検索が検索を完了する前に検索がタイムアウトする場合、多数の検索結果が見つかり、検索条件を絞り込む必要があることを示しています。
- 検索結果の並べ替えは、以下のフィールドに対してのみ有効になります。
 - アクティビティ ID。
 - ケース ID。
 - 顧客名。
 - 顧客の姓。
- 該当する場合、検索フィールドのデフォルト演算子が `含む` から `=` に変更されています。
- 特定の検索属性の検証機能が追加されています。検証されるのは以下の通りです。
 - アクティビティの件名: 演算子を使用する場合、最低 5 文字が必要です。
 - 顧客の顧客名: `含む` 演算子を使用する場合は、最低 2 文字が必要です。
 - 連絡先ポイントの電話番号: 最低 6 文字が必要です。
- 検索属性の検索演算子に変更されました。既存の保存済み検索条件は、アプリケーションで現在使用可能なオペレータを使用して編集および保存する必要があります。

特記事項

アーカイブ データベース

ECE に関しては、リリース 12.0 (1) では、アーカイブ用データベースは不要となりました。



-
- (注) 以前のバージョンから ECE 12.0 (1) にアップグレードした場合、データ アダプタを使用してアーカイブ データベースに接続することができます。
-

推奨されなくなった機能

削除され、サポートされない機能

後処理のロール

このリリースでは、Eメールとチャットの両方に関して、後処理の役割およびこの役割に特別に関連付けられたアクションが削除されています。



(注) ユーザがチャットから退室した後でも、エージェントはメモを作成して、チャットのアクティビティを完了することが可能です。

サードパーティ ソフトウェアへの影響

サードパーティ ソフトウェアの詳細については、<https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/hosted-collaboration-solution-contact-center/products-device-support-tables-list.html> の *Contact Center Enterprise* 互換性マトリクス を参照してください。



第 4 章

Cisco Unified Customer Voice Portal

- [新機能 \(31 ページ\)](#)
- [更新済み機能 \(32 ページ\)](#)
- [特記事項 \(32 ページ\)](#)
- [廃止された機能 \(33 ページ\)](#)
- [削除され、サポートされない機能 \(33 ページ\)](#)
- [サードパーティ ソフトウェアの影響 \(33 ページ\)](#)

新機能

プラットフォームの更新

このリリースでは、CVP は Microsoft Windows Server 2016 Standard および Datacenter Edition をデスクトップでサポートしています。詳細については、*Cisco Unified Customer Voice Portal* のインストールおよびアップグレードガイド、リリース 12.0 (1) を参照してください。

設定と管理

設定と管理

- **ORM と WSM プロセスのマージ:** ORM プロセスと WSM プロセスがマージされ、WSM プロセスで実行されるようになりました。

Call Studio のライセンス

このリリースでは、Call Studio のインストールにライセンスは必要ありません。

更新済み機能

機能拡張

セキュリティ

- **PG でのセキュア通信:** CVP は、GED 125 プロトコルの通信を暗号化する CVP と VRU PG 間のセキュアな暗号化通信をサポートするようになりました。
- **2048 ビット暗号化のサポート:** CVP では、2048 ビットの暗号化がサポートされています。
- **セキュリティの修正:** 強化されたセキュリティおよび脆弱性の修正のためにアップグレードされたさまざまなコンポーネント。

アップグレード

- **Java スクリプト エンジン:** VXML サーバで使用される Java スクリプト エンジンが、Rhino から Nashorn にアップグレードされました。
- **Java アップグレード:** CVP コンポーネントは、Java 1.7 から Java 1.8 を使用するようにアップグレードされています。
- **Tomcat アップグレード:** CVP コンポーネントは Tomcat 8 から Tomcat 9 を使用するようにアップグレードされています。

SIP サーバグループの拡張

コール マネージャからのエラー応答 503 は、コール マネージャが到達不能リストに入れられることがなくなりました。これを実現するために、到達不可能リストは最適化されています。

その他

- このリリースでは、SIP セッション タイマーのサポートが導入されています。
- このリリースでは、これらの統計のより正確なレポートを提供するために、さまざまな統計パラメータが修正されています。

特記事項

なし。

廃止された機能

なし。

削除され、サポートされない機能

なし。

サードパーティ ソフトウェアの影響

なし。



第 5 章

Cisco Virtualized Voice Browser

- [新機能 \(35 ページ\)](#)
- [更新済み機能 \(36 ページ\)](#)
- [特記事項 \(37 ページ\)](#)
- [廃止された機能 \(37 ページ\)](#)
- [削除され、サポートされない機能 \(37 ページ\)](#)
- [サードパーティ ソフトウェアの影響 \(37 ページ\)](#)

新機能

ブリッジ転送

以前のリリースでは、Cisco VVB は、VXML アプリケーションが IVR セッションに必要な SIP エンドポイントに転送する方法として、ブラインド転送をサポートしていました。このリリースでは、Cisco VVB によって VVB アプリケーションにブリッジ転送機能が追加されています。ブリッジ転送を実装すると、VVB が IVR セッションを SIP エンドポイント (CUCM、エージェント、またはサードパーティの IVR) に転送し、メディアパスの制御を維持することができます。

接続中または接続状態でのブリッジ転送を終了するには、Call Studio ブリッジの転送用語文字で指定されている通り、単一の DTMF デジットを挿入します。別の IVR にブリッジングを行う場合は、用語文字を設定しないことを推奨します。CUCM で設定されたルートハントに適用される着信および宛先ダイヤルピア (または DN) は、同じパターンにすることはできません。



- (注)
- ブリッジ転送は、G711 u-law および G711 A-law でのみサポートされています。
 - ブリッジ転送では、SIP URI のみがサポートされています。
 - ブリッジ転送は TLS/SRTP をサポートしていません。

ASR-TTS の多言語サポート

以前のリリースでは、ASR-TTS サーバに統合された VVB 統合を 米国英語 の言語の文脈でのみ使用することができました。リリース 12.0 からは、統合された ASR-TTS サーバがサポートするすべてのロケールと、Unified Call Studio スクリプトの適切なロケールおよびエンコード設定を使用することができます。



- (注)
- ロケール形式のサポート: ISO639 および ISO639-2
 - エンコードのサポート: ISO-8559-1 および UTF-8。UTF-8 は、MRCPv2 でのみサポートされています。

音声録音サポート

Cisco VVB では音声認識がサポートされるようになり、ユーザは音声操作の内容を録音できるようになりました。

キャッシング (Caching)

このリリースでは、以下の通りです。

- キャッシュアルゴリズムは、より高速にキャッシュされたエントリへアクセスできるように最適化されています。
- キャッシュでは、HTTP 最大有効期限属性がサポートされています。

更新済み機能

機能拡張

- Packaged CCE 展開モデルでは、構成および管理に VVB AppAdmin の代わりに Unified CCE 管理ユーザ インターフェイスが使用できるようになりました。
- **NR11 の使用のサポート:** Cisco VVB は、Nuance NR11 と互換性があり、音声認識/NLU に基づいた AI IVR ベースのアプリケーションを実現します。
- **2048 ビット暗号化のサポート:** Cisco VVB では、2048 ビットの暗号化がサポートされています。
- **セキュリティの強化:** Cisco VVB では、SIP および RTP で QoS がサポートされるようになりました。
- 設定と管理のための REST API:

- **システムパラメータ設定 API:** Cisco VVB で、REST API を使用した TLS/SRTP/暗号のシステムパラメータの設定がサポートされるようになりました。
- **メディアパラメータ設定 API:** Cisco VVB は、REST API を使用したシステムプロンプトのオーバーライド、コーデック、MRCPバージョンのメディアパラメータの設定をサポートするようになりました。
- イベント処理が拡張されています。
- UII/AAI 処理が転送シナリオで処理されます。
- Audio の FetchAudio 属性では、loop属性と starttime 属性がサポートされるようになりました。
- VXML 2.0/2.1 の準拠の強化。
- トランスクリプションの文法サポート。

特記事項

なし。

廃止された機能

なし。

削除され、サポートされない機能

なし。

サードパーティソフトウェアの影響

なし。



第 6 章

Cisco Finesse

- [新機能 \(39 ページ\)](#)
- [更新済み機能 \(43 ページ\)](#)
- [特記事項 \(45 ページ\)](#)
- [廃止された機能 \(46 ページ\)](#)
- [削除され、サポートされない機能 \(46 ページ\)](#)
- [サードパーティ ソフトウェアへの影響 \(46 ページ\)](#)

新機能

Cisco Finesse でのユーザ エクスペリエンスの変更

このリリースでは、Cisco Finesse のユーザ エクスペリエンスが更新されています。エージェントおよびスーパーバイザのデスクトップレイアウトでは、以下の機能を備えた新しいルックアンドフィールが採用されています。

- **Cisco Finesse Desktop (SSO モード、非 SSO モード、ハイブリッド モードおよびモバイル エージェント) へのログイン**

Cisco エージェントおよびスーパーバイザのログイン画面は、新しいルックアンドフィールを備えています。Cisco Finesse デスクトップにログインする際は、言語選択画面のドロップダウン オプションから言語を選択します (言語パックがインストールされていない場合、言語選択画面は表示されません)。

言語を選択しない場合、デフォルトの言語は英語となります。

- **証明書の受諾**

ブラウザの動作に対応するため、SSL 証明書ポップアップからの証明書の受け入れは、異なるタブのすべての証明書を開くことから、リンクとして表示される証明書に変更されます。各リンクをクリックすると、新しいブラウザタブで証明書を開いて承認し、承認された証明書が SSL 証明書ポップアップから削除されます。

- **ユーザ オプションのアイコン**

Finesse ヘッダのユーザ オプションには、名前、ID、内線番号、理由コードでログアウトするオプション、モバイルエージェントの詳細等のエージェントの詳細が提供されます。エラー送信レポートを使用すると、技術的な問題が発生した場合に管理者にデスクトップログを送信することができます。

- **カスタマイズされたロゴおよび製品名**

Finesse デスクトップに表示されるロゴと製品名は、管理者が [デスクトップ レイアウトの管理] でカスタマイズすることができます。

- **カスタマイズされた左側のナビゲーション バー**

左側のナビゲーションバーをカスタマイズするには、ガジェットがホストされている場所にアイコンを追加します。ナビゲーションバーを固定したり、あるいは自動的に折りたたんだりして、Finesse デスクトップ領域を拡大または縮小することができます。

- **デスクトップ通知**

- 着信音声コールの場合: 設定された顧客の詳細が表示される Popover が、[応答] ボタンと共に表示されます。これらの顧客情報 (コール変数) は、管理コンソールの Finesse デスクトップ レイアウトを使用して設定することができます。
- キャンペーンの発信コール: 設定された顧客の詳細が表示される Popover が、[承諾] ボタンまたは [拒否] ボタンと共に表示されます。
- デジタルチャネルの場合: 設定が設定されている Popover では、ガジェットの動作に応じて要求を許可または拒否するオプションが表示されます。

Finesse デスクトップ ウィンドウまたはタブが非アクティブの場合、音声またはデジタルチャネル要求の toaster 通知を受け取ることになります。

- **着信コールへの応答**

Cisco Finesse デスクトップに着信があると、以下の popover 通知が表示されます。

- コール応答オプション。
- コール コンテキスト。

- **コールの開始**

ダイヤルパッドでコールを発信するには、電話帳で番号を入力するか、ワンクリックオプションを使用します。

- **デジタルチャネル**

新しいユーザエクスペリエンスでは、エージェントの音声状態の横に追加されたデジタルチャネルのエージェントの状態制御が提供されます。受信可状態にある場合、エージェントは Finesse からログアウトできません。

- **アクセシビリティ**

以下の機能にアクセシビリティが追加されています。

- デジタルチャネル
 - キュー統計情報
 - エージェントの状態の制御
 - チームメッセージ (Team Message)
 - デスクトップチャット
- ログアウトまたは再読み込み

Finesse デスクトップを再度ログアウトまたは再読み込みすると、確認メッセージが表示され、操作を確認するメッセージが表示されます。

- ビジュアル設計ガイド

エージェントおよびスーパーバイザのデスクトップの視覚的なエクスペリエンスをカスタマイズするためのガイドラインは、『ビジュアル設計ガイド』に記載されています。ビジュアルエクスペリエンスのカスタマイズの詳細については、<https://developer.cisco.com/docs/finesse/#/visual-design-guide>を参照してください。

デスクトップチャット

デスクトップチャットはXMPPブラウザベースのチャットであり、これはCisco Instant Messaging and Presence (IM & P) サービスによって提供されます。デスクトップチャットを使用すると、エージェントとスーパーバイザは、組織内の各分野の専門家(SME)とチャットを行うことができます。

デスクトップチャットインターフェイスは、Finesse Agent Desktop にホストされ、IM & P サービスには個別にログインする必要があります。SSO 展開の場合も、個別のログインが必要です。

デスクトップチャットのサーバ設定と添付ファイルのサポートは、管理者が設定することができます。

チームメッセージ (Team Message)

チームメッセージング機能では、スーパーバイザが自分のチームにメッセージをブロードキャストすることができます。メッセージは Finesse のデスクトップ上にバナーとして表示され、各エージェントがメッセージを確認し、必要なアクションを実行することができます。

アクティブな通話の詳細

Team Performance ガジェットでは、スーパーバイザがエージェントのアクティブなコールの詳細を表示することができます。アクティブなコールの詳細は以下の通り表示されます。

- 管理者によって設定されたコール変数ヘッダおよびコール変数。

- アクティブな参加者
- 保留中の参加者
- 持続時間
- コール ステータス
- キュー名

検索理由コード

管理者は、追加または編集する理由コードを検索および選択することができます。管理者は、理由ラベル、理由コード、または理由ラベル名と理由コードのキーワードの値を入力して、検索結果の精度を高める検索することができます。

理由ラベル名および理由コードからのキーワードでの検索は、「待受不可」および「ログアウト」理由コードに関してのみサポートされています。

デジタルチャネルのワークフロー

ワークフローおよびワークフローアクションは、音声とデジタルのチャネル向けに作成することができます。

後処理タイマーの設定

管理者が行った設定に応じて、後処理タイマーがカウントダウンするか、処理時間をカウントします。

ShowWrapUpTimer プロパティを使用して、後処理状態中のタイマーを表示または非表示にすることができます。

CLI 一覧

CLI を使用して以下の機能を実行することができます。

デジタル チャネルからのログアウト

- メディアチャネルの設定。
- すべてのメディアチャネルの選択項目の一覧表示。
- メディアチャネルのタイプの表示。

すべての設定可能なプロパティの表示および更新

- 任意の Finesse IPPA、デスクトップおよび Web サービス プロパティの値の表示。
- 任意の Finesse IPPA、デスクトップおよび Web サービス プロパティの値の更新。

Cisco Finesse API 向け CORS サポート

サードパーティ Web サーバへの CORS サポートは、Cisco Finesse および OpenFire ではデフォルトで無効となっています。CORS サポートは特定の送信元に対して有効にすることができます。管理者は CLI を使用して許可された送信元一覧を設定することができます。

CTI サーバの設定

Finesse では、セキュアな CTI 接続をサポートしています。管理コンソールでは、SSL 暗号化チェックボックスを使用して CTI サーバ設定でセキュアな設定が有効となっています。



(注) この機能は、Unified CCE 12.0 以降のみのサポートです。

指定した構成の CTI 接続は、**接続テスト** ボタンでテストが可能です。

ガジェットソースのホワイトリスト

SSRF の使用を防止するために、管理者は、CLI を使用して URL をホワイトリストに追加することにより、指定された送信元への発信接続をガジェットで使用できるようにする選択を行うことが可能です。

Cisco Finesse の Microsoft Edge サポート

エージェントとスーパーバイザのデスクトップおよび管理コンソールでは、Cisco Finesse は Microsoft Edge をサポートします。

JavaScript API

Finesse デスクトップにサードパーティのデジタルチャネル統合を追加するために、JavaScript API が提供されています。このリリースで追加された JavaScript API には、デジタルチャネル API、Popover API およびデジタルチャネル API のワークフローが追加されています。上記 API の詳細については、<https://developer.cisco.com/docs/finesse/#!javascript-library> を参照してください。

更新済み機能

ユーザエクスペリエンスの向上

Cisco GGSN リリース 9.0 では、以下の機能が拡張されています。

- 検索オプションを使用した後処理理由の適用

- ドロップダウン リストから選択するか、後処理 ポップアップ画面で提供される検索フィールドを使用して、後処理の理由を適用することができます。
- 逆方向の後処理タイマーが表示されます。
- 音声およびデジタルチャネルの状態制御
状態制御の外観が拡張されています。音声およびその他のすべてのデジタルチャネルの状態を変更することができます。
- [アクション] タブ
Team Performance ガジェットでは、エージェントを監視する機能、エージェントの状態を「待受中」または「待受不可」に変更する機能 およびエージェントをログアウトさせて [アクション] タブに移動させる機能が提供されています。

状態の継続時間

このリリース以降、Team Performance ガジェットの 状態の継続時間 フィールドには、その他のエージェント状態の経過時間に加えて、エージェントがログアウトしてからの合計時間も表示されます。

XML デフォルトレイアウトのアップデート

デフォルトのレイアウト XML には、以下の属性が追加されています。

- managedBy がライブ データ ガジェットに追加されています。
- maxRow は、Team Performance ガジェットの高さを調節するために使用することができます。
- ヘッドレス ガジェットのサポートとして、非表示 が追加されました。

以下の属性が、既定のレイアウト XML に追加され、カスタマイズすることができます。

- 横方向のヘッダ。
- タイトルおよびロゴ。
- 左側のナビゲーションバーのアイコン。

コール変数のレイアウト

管理者は、コールレイアウト popover の設定で、コールヘッダおよび5つのコール変数をコール変数 popover レイアウト設定に構成することができます。これらの変数は、エージェントのコール popover および Team Performance ガジェットのアクティブ通話の詳細に表示されます。

Cisco Finesse 管理コンソール

管理コンソールのルック アンド フィールドは、ユーザ インターフェイスの更新の一部として拡張されています。

REST API の変更

以下の変更が、Cisco Finesse REST API のペイロードに追加されています。

12.0 (1) で使用可能な REST API は、以前のバージョンとの下位互換性があります。

- **ユーザ API:** `stateChangeTime` ペイロードは、ユーザの状態が現在の状態に変更されてからの時間を示します。
- **キュー API:** `agentsBusyOther` および `agentsLoggedOn` ペイロードは、通話中のエージェント数と、現在システムにログインしているエージェント数を示します。
- **メディア プロパティ レイアウト API:** `showInPopover` ペイロードは、設定値に基づいてコール `popover` に表示されるコール変数を示します。
- **メディア API:** メディア ペイロードは、ワークフローのメディアを示します。
- **ユーザ API:** ユーザ API は、ユーザ名を使用してユーザ オブジェクトを取得し、`userName` から `PeripheralID` に変換できるように機能拡張されています。

Cisco Finesse では、以下の新しい REST API が追加されています。

- **ChatConfig API:** デスクトップチャット サーバの設定を構成するために使用されます。
- **TeamMessage API:** チームメッセージ設定を構成するために使用されます。
- **MediaDomain API:** Unified CCE で設定されているすべてのメディア ドメイン オブジェクトの一覧を取得するために使用します。

特記事項

- Unified CCE ソリューションで Cisco Finesse をリリース 12.0(1) にアップグレードする前に、CUIC リリース 11.6(1) ES11 をインストールして、アップグレード後もレポート ガジェットが Finesse デスクトップで引き続き機能するようにします。
- **Websocket** が、Finesse が使用するデフォルトの通知チャンネルとなりました。使用されるポート (7443/7071) は、websocket 通信の場合も同じです。キュー統計での 1500 エージェントのサポートは、websocket でのみ使用可能です。これにより、より優れた通知スループットが提供され、通知遅延が減少します。
- アップグレードシナリオによって、状態およびコール履歴ガジェットが設定されているレイアウトが変更されます。タブレイアウトとナビゲーションがデスクトップ内で変更されています。

- 新しいヘッダを挿入するレイアウトがアップグレードして、デフォルトのガジェットが新しくなりました。
- Finesse CTI フェールオーバー時間が改善されています。パフォーマンスの向上は、Unified CCE、リリース 11.6 (1) 以降でのみ利用可能です。
- Finesse 通知サービスが OpenFire 4.0.3 から 4.3.2 にアップグレードされています。
- Microsoft Edge は、Chrome または Firefox と比較した場合、同じ動作に対して大量のメモリを消費する可能性があります。そのため、Microsoft Edge を使用するユーザは、最小でも 8 GB RAM を搭載したシステムを使用する必要があります。

デスクトップチャットのサポート

デスクトップチャット機能は、Cisco Unified Communications Manager (CUCM)、リリース 12.5 および Cisco Instant Messaging and Presence (Cisco IM & P)、リリース 12.5 でのみサポートされています。



(注) この機能は、CUCM、リリース 12.5 および Cisco IM & P、リリース 12.5 が利用可能になるまでサポートされません。

デスクトップチャットでは、Finesse エージェントデスクトップをホストしているブラウザからポート 5280 経由で Cisco IM & P サーバに接続します。したがって、IM & P サーバが表示され、ポートにアクセス可能であることを確認してから、デスクトップチャット機能を使用することができます。

廃止された機能

なし

削除され、サポートされない機能

なし

サードパーティ ソフトウェアへの影響

サードパーティ ガジェットは、異なるルック アンド フィールドを備えている場合があります。エージェントとスーパーバイザにシームレスなユーザエクスペリエンスを提供するため、ルック アンド フィールドを更新することが推奨されます。

セキュリティの問題に対処するため、サポートされる SSL の暗号が制限または拡張されています。



第 7 章

Cisco Unified Intelligence Center

- 更新済み機能 (47 ページ)
- 廃止された機能 (48 ページ)
- 削除され、サポートされない機能 (49 ページ)
- サードパーティ ソフトウェアへの影響 (49 ページ)

更新済み機能

レポート

レポート作成では、タブ ベースのウィザードを使用するようになりました。フィルタの管理タブが、**デフォルト フィルタの設定** という名称になり、各レポートの省略符号のアクションメニューで利用することができます。

値リストおよびコレクション設定の制限

このリリースでは、値リストあたりの値とコレクションの最大数は次のように増加しています。

- 値リストあたりの最大値数 = 72000
- 値リストあたりの最大コレクション数 = 7200

改善された用語

このリリースでは、以下の用語が更新されています。

以前の用語	使用法	更新された用語
実行	アクセス権	表示
作成	アクセス権	編集
セキュリティ	ナビゲーション	設定

以前の用語	使用法	更新された用語
レポートの実行中はフィルタを表示しない	レポート: フィルタの選択	レポートの実行中にフィルタをスキップする
フィルタの管理	フィルタ ダイアログ ボックス	デフォルト フィルタの設定
共有	エンティティの省略記号のアクション	アクセス権

エンティティの省略記号アクション: アクセス許可

このリリースでは、共有アクションが、各エンティティの省略符号 アクション メニューの許可アクションに置き換えられています。

アクセス許可機能の使用:

- セキュリティ管理者は、エンティティの **表示** および **編集** 権限をさまざまなグループに与えることが可能となりました。
- セキュリティ管理者は、エンティティの **表示** および **編集** 権限をさまざまなユーザに与えることが可能となりました。
- エンティティの所有者は、**表示** および **編集** 権限を直接関連付けられているグループに与えることが可能となりました。

クラスタの同期 (Synchronize Cluster)

このリリースでは、ユーザインターフェイス画面の右上隅にあるユーザ名の下にクラスタ同期リンクが提供されています。

詳細については、以下で、*Cisco Unified Intelligence Center* アドミニストレーション ガイドの *Unified Intelligence Center* のキャッシュ を参照してください。

<https://www.Cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/unified-intelligence-center/products-maintenance-guides-list.html>。

通話履歴ガジェットアイコン

このリリースでは、Cisco Finesse の通話履歴ガジェットの不明な番号について、**通話** および **編集** アイコン (アクション 列上) は無効化されていません。

廃止された機能

なし

削除され、サポートされない機能

エンティティの省略記号アクションの共有

このリリースでは、グループ（デフォルトグループ）内のエンティティに **表示** および **編集** 権限を与える上で役立つ **共有** アクションが削除されています。

アクセス権、デフォルトグループおよびマイグループ

このリリースでは、以下のデフォルトグループ関連の機能が削除されています。

- ユーザグループの作成プロセス中の **グループ** タブでの **デフォルトグループ** の選択。
- ユーザ作成プロセス中の **全般情報** タブでの **マイグループ (AllUsers)** および **すべてのユーザのアクセス権限** の選択。
- ユーザ作成プロセス中の **グループ** タブでの **マイグループ** の選択。

グリッドビューまたはチャートビューのレポートフィルタフィールド

このリリースでは、グリッドビューまたはグラフビューでのフィルタフィールドの表示はサポートされていません。**レポート定義 > フィールド > フィルタフィールド** がレポートの実行時にフィルター条件を設定する目的のみ使用可。以前のリリースで作成されたフィルタフィールドを使用したレポートビューは、12.0にアップグレードすると、（レポートの実行時）誤った結果を取得する場合があります。そのため、レポートを実行する前に、該当するビューからフィルタフィールドを削除してください。

ユーザの役割: ログインユーザ

ログインユーザ チェックボックスが **ユーザロール** ページから削除されています。Unified Intelligence Center へのログインに使用されるログインユーザの役割はシステム内に統合されています。

ログインユーザを有効化あるいは無効化するには、管理者が **設定 > ユーザ > ユーザの編集 > ユーザ情報** タブのトグルボタンを利用できるようになりました。

レポート定義のインポートおよびエクスポート

このリリースでは、レポート定義の個別のエンティティとしてのインポートおよびエクスポートはサポートされていません。レポートをインポートまたはエクスポートすると、対応するレポート定義がインポートまたはエクスポートされます。

サードパーティソフトウェアへの影響

なし



第 8 章

Cisco Unified Contact Center Domain Manager

- [新機能 \(51 ページ\)](#)
- [更新済み機能 \(51 ページ\)](#)
- [廃止された機能 \(52 ページ\)](#)
- [削除され、サポートされない機能 \(52 ページ\)](#)
- [サードパーティ ソフトウェアの影響 \(52 ページ\)](#)

新機能

24000 エージェント導入タイプのサポート

このリリースでは、キャパシティの制限が拡張され、24000人のユーザと最大48000のスキルグループによる展開がサポートされるようになりました。

更新済み機能

管理者の非 SSO デフォルトドメインのサポート

このリリースでは、ユニファイド CCE 非 SSO 管理者ユーザのデフォルトドメインプロビジョニングが追加されています。デフォルトドメインが設定されている場合、[ログイン (login)] フィールドにドメイン名を指定せずに、管理者アカウントを作成または更新できます。デフォルトドメインは、ユーザのログイン名を変更せずにユーザに追加されます。その後、システムは、その UCCE クラスタ用に設定されたグローバルカタログ (GC) に対してユーザのログイン名を検証します。設定が完了すると、管理者はログインで電子メール ID またはドメインを指定することなく、アプリケーションにサインインできます。

ECC ペイロードのプロビジョニング

このリリースでは、ECC ペイロードのサポートが追加されています。拡張コール コンテキスト (ECC) 変数には、コンタクトに関連付けられた値が保存されます。この値は通常、コール中に決定され、記録されます。ECC ペイロードを使用すると、ユニファイド CCE と統合されたシステムは、ECC ペイロードに変数を配置することにより、特定の通信パスを介して ECC 変数をより簡単かつ効率的に送信できます。ECC ペイロードのサイズは最大 2000 バイトです。ECC ペイロードのプロビジョニングは、Resource Manager ガジェットからのみ使用できます。

廃止された機能

レガシーリソースマネージャ

これは、レガシーリソースマネージャの最後のリリースであり、今後のリリースでは拡張されません。従来のリソースマネージャで以前に実行したすべてのタスクは、現在の Resource Manager ガジェット インターフェイスで実行する必要があります。

削除され、サポートされない機能

このリリースでは、削除された機能およびサポートされていない機能はありません。

サードパーティ ソフトウェアの影響

このリリースでは、サードパーティ製ソフトウェアへの影響はありません。



第 9 章

Cisco SocialMiner

Facebook のページ、Twitter、RSS フィード、スタンドアロンシングルセッションチャット、フィルターや通知などの関連付けられた機能は、リリース 12.0 から削除されています。ただし、SocialMiner インターフェイスを使用して、MR を暗号化することは可能です。

- [新機能 \(53 ページ\)](#)
- [更新済み機能 \(53 ページ\)](#)
- [特記事項 \(53 ページ\)](#)
- [廃止された機能 \(53 ページ\)](#)
- [削除され、サポートされない機能 \(54 ページ\)](#)
- [サードパーティ ソフトウェアへの影響 \(54 ページ\)](#)

新機能

なし。

更新済み機能

なし。

特記事項

なし。

廃止された機能

なし。

削除され、サポートされない機能

Facebook のページ、Twitter、RSS フィード、スタンドアロンシングルセッションチャット、フィルターや通知などの関連付けられた機能は、リリース 12.0 から削除されています。

サードパーティ ソフトウェアへの影響

なし。



第 10 章

不具合

- ・ [注意事項クエリ \(製品別\) \(55 ページ\)](#)

注意事項クエリ (製品別)

バグ検索ツール

Cisco .com のアカウントをお持ちの場合は、バグ検索ツールを使用して任意のリリースの任意の重大度の警告を検索することもできます。 <https://www.Cisco.com/Cisco/psn/bssprt/bss> でバグ検索ツールにアクセスします。 Enter the bug identifier in the 検索ボックスでバグ IDを入力して、戻るキーを押すか、 **検索** をクリックします。

特定の製品またはコンポーネントの(個々の注意事項ではなく)未解決の注意事項および解決済みの警告のリストにアクセスするには、後の関連する項を参照してください。

次の表に示すように、ツールで独自のフィルタと基準を選択して、特定の警告のサブセットを表示することもできます。

リリースでこのオプションを選択した場合	[ステータス (Status)] でこれを選択する	次の警告のリストが表示される
これらのリリースでの影響または修正されたこと または これらのリリースへの影響	開く	選択したリリースまたはリリースのオープン状態にあるすべての警告。
これらのリリースで修正されたこと	修正された	任意のリリースで、指定したリリースまたは選択したリリースに修正が適用されたすべての警告。
これらのリリースでの影響または修正されたこと	修正された	すべての注意は、選択したリリースまたはリリースによって、固定またはリリースされます。

リリースでこのオプションを選択した場合	[ステータス (Status)] でこれを選択する	次の警告のリストが表示される
これらのリリースへの影響	修正された	選択したリリースで発生するすべての警告。

リリース 12.0(1) の重大度 3 以上の警告

次のバグ検索ツールへのリンクを使用して、現在のリリースの各製品または各コンポーネントに対する重大度レベル3またはそれ以上の注意事項のリストを表示します。このツールでフィルタ値を設定して、結果をフィルタすることができます。



- (注) 警告のリストがブラウザを開いたときに自動的に表示されない場合は、ブラウザを更新してください。

Contact Center 版 Cisco Hosted Collaboration Solution

[https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/search?kw=&pf=prdNm&pfVal=284526699&rls=12.0\(1\)&sb=anfr&svr=3nH&bt=custV](https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/search?kw=&pf=prdNm&pfVal=284526699&rls=12.0(1)&sb=anfr&svr=3nH&bt=custV)

Cisco Unified Intelligence Center

<https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/search?kw=&pf=prdNm&pfVal=282163829&rls=12.0.0&sb=anfr&bt=custV>

Cisco Unified Customer Voice Portal

[https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/search?kw=&pf=prdNm&pfVal=270563413&rls=12.0\(1\)&sb=anfr&svr=3nH&bt=custV](https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/search?kw=&pf=prdNm&pfVal=270563413&rls=12.0(1)&sb=anfr&svr=3nH&bt=custV)

Cisco Finesse

<https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/search?kw=&pf=prdNm&pfVal=283613135&rls=12.0.0&sb=anfr&bt=custV>

Cisco SocialMiner

<https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/search?kw=&pf=prdNm&pfVal=283613136&rls=12.0.0&sb=anfr&bt=custV>

Cisco Enterprise チャットおよび電子メール

[https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/search?kw=&pf=prdNm&pfVal=280810493&rls=12.0\(1\)&sb=anfr&svr=3nH&bt=custV](https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/search?kw=&pf=prdNm&pfVal=280810493&rls=12.0(1)&sb=anfr&svr=3nH&bt=custV)