

Bestanden naar een router kopiëren zonder bestandstoegang

Inhoud

[Inleiding](#)

[Bestanden naar een router via telnet kopiëren](#)

Inleiding

Dit document beschrijft het proces dat wordt gebruikt om een configuratie of tekstbestand naar een router te kopiëren die geen toegang tot bestandsoverdracht heeft.

Bestanden naar een router via telnet kopiëren

Als uw router de TCC-taal (Gereedschaps Opdracht TCC) ondersteunt, kunt u een bestand in de TCC Shell-tolk (TCL) maken, de tekst door een telnet-sessie in een TCC-string plakken en de tekststring naar het bestand schrijven.

Voltooi de volgende stappen om dit te doen:

1. Start de tolk.
2. Type **zet [open "flash: *filename*" w+]** { bij de Tcl-melding. **Opmerking:** Druk niet op de **ENTER**-toets aan het einde van de regel.
3. Kopieert de inhoud van het bestand naar het veld en voegt deze toe. Zorg ervoor dat elke beugel goed is geaard (geen open haakjes).
4. Nadat de bestandsinhoud is geplakt, voert u het veld in en drukt u op **ENTER**.
5. Typ de opdracht **TGN** om de sessie te beëindigen.

Uw tekstbestand moet op de routerflitser zijn binnen de bestandsnaam opgegeven.