



C

configuration files

- archiving [2-12](#)
- clearing the startup configuration [2-12](#)
- creating and using, guidelines for [2-2](#)
- creating using a text editor [2-2](#)
- deleting a stored configuration [2-12](#)
- described [2-1](#)
- downloading
 - reasons for [2-1](#)
 - using FTP [2-6](#)
 - using RCP [2-10](#)
 - using TFTP [2-3](#)
- invalid combinations when copying [1-6](#)
- replacing and rolling back, guidelines for [2-13](#)
- replacing a running configuration [2-12, 2-13](#)
- rolling back a running configuration [2-12, 2-13](#)
- uploading
 - reasons for [2-2](#)
 - using FTP [2-7](#)
 - using RCP [2-11](#)
 - using TFTP [2-4](#)
- configuration replacement [2-12](#)
- configuration rollback [2-12](#)

D

directories

- changing [1-4](#)
- creating and removing [1-5](#)
- displaying the working [1-4](#)
- downloading

configuration files

- reasons for [2-1](#)
- using FTP [2-6](#)
- using RCP [2-10](#)
- using TFTP [2-3](#)

image files

- deleting old image [3-4](#)
- preparing [3-3, 3-6, 3-11](#)
- reasons for [3-1](#)
- using FTP [3-7](#)
- using HTTP [3-1](#)
- using RCP [3-12](#)
- using TFTP [3-3](#)
- using the Device Manager [3-1](#)

F

files

- copying [1-6](#)
- deleting [1-6](#)
- displaying the contents of [1-8](#)
- tar
 - creating [1-7](#)
 - displaying the contents of [1-7](#)
 - extracting [1-8](#)
 - image file format [3-2](#)

file system

- displaying available file systems [1-1](#)
- displaying file information [1-4](#)
- local file system names [1-1](#)
- network file system names [1-6](#)
- setting the default [1-3](#)
- flash device, number of [1-1](#)

FTP

- configuration files
 - downloading [2-6](#)
 - overview [2-5](#)
 - uploading [2-7](#)
- image files
 - deleting old image [3-9](#)
 - downloading [3-7](#)
 - preparing the server [3-6](#)
 - uploading [3-9](#)

N

Network Assistant

- upgrading a switch [3-1](#)

R

RCP

- configuration files
 - downloading [2-10](#)
 - overview [2-8](#)
 - uploading [2-11](#)
- image files
 - deleting old image [3-13](#)
 - downloading [3-12](#)
 - preparing the server [3-11](#)
 - uploading [3-13](#)

running configuration

- replacing [2-12, 2-13](#)
- rolling back [2-12, 2-13](#)

S

software images

- location in flash [3-2](#)
- tar file format, described [3-2](#)

startup configuration

- clearing [2-12](#)

T

tar files

- creating [1-7](#)
- displaying the contents of [1-7](#)
- extracting [1-8](#)
- image file format [3-2](#)

TFTP

- configuration files
 - downloading [2-3](#)
 - uploading [2-4](#)
- image files
 - deleting [3-4](#)
 - downloading [3-3](#)
 - preparing the server [3-3](#)
 - uploading [3-5](#)

U

upgrading software images

- See downloading

uploading

- configuration files
 - reasons for [2-2](#)
 - using FTP [2-7](#)
 - using RCP [2-11](#)
 - using TFTP [2-4](#)
- image files
 - preparing [3-3, 3-6, 3-11](#)
 - reasons for [3-1](#)
 - using FTP [3-9](#)
 - using RCP [3-13](#)
 - using TFTP [3-5](#)